DAHUA-4144

DHI-ITC416-PL8I-IZ

Caméra IP 4MP ANPR

- Caméra IP Dahua ANPR
- 4MP@25/30ips, H.264/H.265
- ICR, 0.001/0.0002 lux, Smart IR 10m (ANPR), 20m (vidéo)
- Optique motorisée 2,7~12mm
- WDR 140dB
- ANPR jusqu'à 6m, détection jusqu'à 20Km/h
- 1 sortie audio
- 2 entrées / 2 sorties d'alarme
- Emplacement pour carte TF, RS485, Wiegand 26bit, RJ45 Gigabit
- IP54

Référence / Modèle	DAHUA-4144 / DHI-ITC416-PL8I-IZ
Capteur CMOS 1/1,8" de 4 mégapixels	
Format de compression vidéo H.264H, H.264B, H.264M, H.265 et MJPEG	
Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x576), D1 (704x576 ; 704x480), CIF (352x288 ; 352x240)	
Flux 1 : 4MP, 1080P, 720P (25/30 fps)	
Flux 2 : 720P, 960H, D1, CIF (25/30 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)	
0,001 lux F1.8 (couleur), 0,0002 lux F1.8 (noir et blanc), 0 lux IR On	
Éclairage IR : 3 leds (haut) + 16 leds (bas), 10 mètres en mode ANPR, 20 mètres en mode vidéo	
Contrôle IR automatique et manuel	
Optique motorisée de 2,7 ~ 12 mm	
Angle de vision : 115°~47°(H), 62°~27°(V), 137°~54°(D)	
Autofocus, mise au point par zone et contrôle manuel de la mise au point	

DAHUA-4144

DHI-ITC416-PL8I-IZ

Caméra IP 4MP ANPR

Référence / Modèle	DAHUA-4144 / DHI-ITC416-PL8I-IZ
Contrôle de l'iris DC-Iris	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-NR, amélioration numérique des détails (DDE).	
Jusqu'à 3 régions d'intérêt ROI	
Balance des blancs : automatique, région personnalisée, manuel, extérieur, naturel et éclairage public	
Contrôle manuel et automatique du gain	
Réglage de la luminosité, du contraste, de la saturation, du gamma et de la netteté	
Superposition OSD : heure, direction (position du canal), voie (numéro et direction), plaque d'immatriculation (numéro et couleur), véhicule (vitesse, couleur, type)	
Distance de capture : 2,5 ~ 6 mètres	
Largeur de voie détectée de 3 ~ 4 mètres	
Vitesse de détection maximale jusqu'à 20 km/h	
Prévention de la manipulation des images par vérification du filigrane	
Débit jusqu'à 10 000 véhicules et jusqu'à 10 connexions	
Détection des véhicules avec un taux de capture de ≥99% et un taux de reconnaissance de ≥98%.	
Liste noire/blanche : jusqu'à 110 000 plaques d'immatriculation	
Reconnaissance des véhicules par type, logo (jusqu'à 147), couleur (jusqu'à 12), plaque d'immatriculation ou véhicule sans plaque d'immatriculation.	
Métadonnées vidéo : Affichage des trajectoires intelligentes du châssis, de la plaque d'immatriculation et du véhicule	
1 sortie audio RCA	
2 entrées d'alarme optocouplées	
2 sorties de relais (pour la connexion à des dispositifs tels que des barrières)	
1 port RS485 Half-Duplex	
1 canal Wiegand 26 bits	
Prise en charge de la carte TF jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100/1000) auto adaptatif	
Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, IPv4/v6, NTP, SFTP, DDNS, SNMP, PPPoE	

DAHUA-4144

DHI-ITC416-PL8I-IZ

Caméra IP 4MP ANPR

Référence / Modèle	DAHUA-4144 / DHI-ITC416-PL8I-IZ
Onvif (S/G/T), CGI, ITSAPI, P2P, SDK, support API	
Logiciel de gestion DSS Pro	
Compatible avec les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Alimentation : 12V DC, 3A	
Consommation électrique : 28W (maximum)	
Température de stockage : -40°C ~ +70°C	
Humidité de stockage ≤ 95% (sans condensation)	
Température de fonctionnement de -30°C ~ +65°C	
Humidité relative 10% ~ 90% (sans condensation)	
Degré de protection IP54	
Boîtier métallique avec verre	
Dimensions : 254 (L) x 711 (H) x 221 mm	
Poids net : 13 kg	
Poids brut : 16,6 kg	