

DAHUA-4150

SDT6C425-4P-GB-APV-0280



Dôme IP PTZ panoramique 4MP avec Smart Dual Light



- Dôme IP PTZ panoramique 180° Dahua WizSense
- 4MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, Smart Dual Light jusqu'à 400 m
- Optique panoramique de 2,8 mm
- Zoom optique 25X (5~125 mm)
- BLC, HLC, WDR
- Dissuasion active (lumière+son)
- Panoramique et inclinaison : 360°@160°/s (H) ; 90°@120°/s (V) ; 300 pré-réglages
- Protection du périmètre, détection des visages et Autotracking
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Slot microSD, RJ45, Onvif, IP66
- Support et alimentation inclus.



Référence / Modèle

DAHUA-4150 / SDT6C425-4P-GB-APV-0280

CMOS 1/2,8" 4 mégapixels

Résolution : 3840x1080, 1920x1080, 1920x540, 1280x960, 1280x720, 960x268, 640x480, 704x576, 352x288

Flux 1 : 3840x1080 (1~25/30 ips)

Flux 2 : 960x268, 704x576, 640x480, 352x288 (1~25/30 ips)

Flux 3 : 1920x1080, 1920x540, 1280x960, 1280x720 (1~25/30 ips)

Filtre mécanique amovible (ICR)

Vision nocturne : 4 LED de lumière blanche, 30 mètres

0,001 lux F1.0 (couleur), 0,0001 lux F1.0 (N/B)

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 180°(H, ±5°), 51°(V)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, stabilisateur d'image (EIS), désembuage numérique

Balance des blancs avec 8 modes

Contrôle automatique et manuel du gain

Dôme IP PTZ panoramique 4MP avec Smartr Dual Light

Référence / Modèle	DAHUA-4150 / SDT6C425-4P-GB-APV-0280
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	
Caméra motorisée	
CMOS 1/2,8" 4 mégapixels	
Résolution : 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576, 640x480, 352x288	
Flux 1 : 2560x1440, 2048x1536, 2304x1296, 1920x1080, 1280x960, 1280x720 (1~25/30 ips)	
Flux 2 : 704x576, 640x480, 352x288 (1~25/30 ips)	
Flux 3 : 1280x720 (1~25/30 ips)	
Filtre mécanique amovible (ICR)	
Vision nocturne : 4 LED IR + 2 LED de lumière blanche, jusqu'à 200 mètres	
0,005 lux F1.6 (couleur), 0,0005 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On	
Zoom optique 25X : 5 ~ 125 mm	
Angle de vue : 55,8°~2,3°(H), 31,9°~1,3°(V), 63,7°~2,7°(D)	
Zoom numérique 16X	
Mise au point automatique, semi-automatique et manuelle	
Contrôle automatique et manuel du diaphragme	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, stabilisateur d'image (EIS), désembuage numérique	
Balance des blancs avec 8 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	
Positionneur horizontal : 0° ~ 360° continu	
Positionneur vertical : -20° ~ +90° positionneur vertical	
Vitesse manuelle : 0,1° ~ 160°/sec (H), 0,1° ~ 120°/sec (V)	
Vitesse préréglée : 240°/sec (H), 200°/sec (V)	
300 préréglages	
5 motifs, 8 cycles (jusqu'à 32 préréglages par cycle), 5 balayages	
Fonctions intelligentes	

Dôme IP PTZ panoramique 4MP avec Smartr Dual Light

[illegible]

DAHUA-4150

SDT6C425-4P-GB-APV-0280



Dôme IP PTZ panoramique 4MP avec Smartr Dual Light

Référence / Modèle

DAHUA-4150 / SDT6C425-4P-GB-APV-0280

Degré de protection IP66

Boîtier en aluminium et en plastique

Dimensions : 202 (L) x 359,8 (H) x 247 mm

Poids brut : 7,12 kg

Poids net : 5,3 kg

Support mural et adaptateur électrique inclus