

DAHUA-4158

DH-HAC-HFW2802TUP-Z-A-27135-S2-DIP



Caméra extérieure 4-en-1 8MP



- Caméra Dahua 4-en-1
- 8MP@15ips (CVI)
- Sortie 4-en-1 commutable par DIP
- ICR, 0.001/0.0001 lux, Smart IR 80m
- Optique motorisée 2.7 ~ 13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR
- Microphone intégré
- IP67, 3AXIS



Référence / Modèle

DAHUA-4158 / DH-HAC-HFW2802TUP-Z-A-27135-S2-DIP

Capteur CMOS de 8 mégapixels

Résolution numérique : 4K/8MP (3840x2160), 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x576)

Images par seconde : 15 images par seconde à 4K/8MP (CVI/TVI/AHD), 25 images par seconde à 5MP (CVI), 25/30 images par seconde à 4MP (CVI), 25/30 images par seconde à 1080P (CVI)

Sortie 4-en-1 commutable par commutateur DIP

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

0,001 lux F1.5 (couleur), 0,0001 lux F1.5 (N/B), 0 lux avec IR activé

Smart IR : 4 LED IR, 80 mètres

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vision : 113°~47°(H), 60°~26°(V), 133°~53°(D)

Zoom numérique 4X

Modes d'imagerie : BLC, HLC, HLC Pro, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir, Désembuage numérique.

Balance des blancs automatique

DAHUA-4158

DH-HAC-HFW2802TUP-Z-A-27135-S2-DIP



Caméra extérieure 4-en-1 8MP

Référence / Modèle

DAHUA-4158 / DH-HAC-HFW2802TUP-Z-A-27135-S2-DIP

Contrôle de gain automatique et manuel

Masque de confidentialité à 8 zones

Microphone intégré

Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$)

Consommation électrique : 10,9 W

Température de stockage : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Température de fonctionnement : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humidité relative : $<95\%$ (sans condensation)

Degré de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : 90,4 (L) x 90,4 (H) x 244,1 mm

Poids net : 790 g

Poids brut : 1,1 kg

3AXIS : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotation)

Certifications CE, FCC, UL