

Dôme PTZ Starlight 25X 2MP extérieur

- Dôme PTZ 4-en-1 Dahua StarLight
- 2MP@25/30ips
- ICR, 0,005/0,0005 lux
- Sortie 4 en 1 commutable
- Zoom optique 25X : 4,8~120 mm
- WDR 120dB, 2D/3D-NR
- Pan&Tilt : 360°@350°/s (H) ; 90°@250°/s (V) ;
300 pré-réglages DH-SD, Pelco-D/P
- 1 entrée audio
- 2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme
- RS485
- IP67, IK10
- 24V DC
- Alimentation et support mural inclus.

**Référence / Modèle****DAHUA-4166 / DH-SD50225DB-HC**

CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ 2 mégapixels

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576 ; 704x480)

Images par seconde : 25/30 fps @1080P, 25/30/50/60 fps @720P

Sortie vidéo 4 en 1 : HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS (CVBS n'est utilisé que pour le débogage)

0,005 lux F1.6 (couleur) / 0,0005 lux F1.6 (N/B)

Filtre mécanique amovible

Zoom optique 25X : 4,8 ~ 120 mm

Angle de vue : 59,7°~3,5°(H), 34,1°~2°(V), 68,6°~4°(D)

Mise au point automatique, semi-automatique et manuelle

Contrôle automatique et manuel du diaphragme

Zoom numérique 16X

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, Digital Defog

Balance des blancs avec 8 modes

Dôme PTZ Starlight 25X 2MP extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4166 / DH-SD50225DB-HC
Contrôle automatique et manuel du gain	
Masques de confidentialité	
Positionneur horizontal : 0° ~ 360° en continu	
Positionneur vertical : 0° ~ +90°, retournement automatique 180°, vitesse manuelle : 0,1°~ +90°, retournement automatique 180°.	
Vitesse manuelle : 0,1°~350°/sec (H), 0,1°~250°/sec (V)	
Vitesse préréglée : 500°/sec (H), 500°/sec (V)	
300 préréglages	
Protocoles DH-SD et Pelco-D/P (reconnaissance automatique)	
5 modèles, 8 séries de 32 préréglages chacune, 5 balayages	
Port RS485 (1200 ~ 9600 bps)	
1 entrée audio	
2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Alimentation : 24V DC, 2.5A (±25%)	
Consommation électrique : 10,5W (14W avec PTZ actif)	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95%.	
Degré de protection IP67	
Protection contre le vandalisme IK10	
Protection contre la foudre 6KV	
Dimensions : Ø186,2 x 253 mm	
Poids net : 2,5 kg	
Poids brut : 4,4 kg	
Comprend l'alimentation électrique et le support mural	