

DAHUA-4182

DH-IPC-HFW2541TP-ZS-27135-S2



WizSense 5MP Outdoor IP Camera



- Caméra IP Dahua WizSense
- 5MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.007/0.0007 lux, Smart IR 60m
- Optique motorisée 2.7~13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-4182 / DH-IPC-HFW2541TP-ZS-27135-S2

Capteur CMOS 1/2,7" de 5 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 5MP (2960x1668), 4,6MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536 ; 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576 ; 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288 ; 352x240)

Flux 1 : 5MP (1~20 ips), 4,6MP (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 4 LED IR, portée de 60 mètres

0,007 lux F1.5 (couleur), 0,0007 lux F1.5 (N/B), 0 lux IR On

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vue : 113°~31°(H), 58°~18°(V), 138°~36°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

WizSense 5MP Outdoor IP Camera

Référence / Modèle	DAHUA-4182 / DH-IPC-HFW2541TP-ZS-27135-S2
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masquage de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD Plus	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	
Support ONVIF (Profil S/G/T), P2P, CGI, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 7W (12V) / 8.4W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95%.	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : 90,7 (L) x 90,7 (H) x 238,5 mm	
Poids net : 740 g	
Poids brut : 980 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)	