

DAHUA-4191

DH-SD1A404DB-GNY



WizSense 4MP Outdoor PTZ IP Dome



- Dôme IP PTZ Dahua WizSense
- 4MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0.005/0.0005 lux, Smart IR 20m
- Zoom optique 4X (2.8~12mm)
- WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI
- Pan&Tilt : 355°@70°/s (H) ; 90°@30°/s (V) ; 300 pré-réglages
- Protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes, SMD 3.0
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP66, IK08
- 12V DC / PoE



Référence / Modèle

DAHUA-4191 / DH-SD1A404DB-GNY

CMOS 1/2,8" 4 mégapixels

Compression vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 et MJPEG

Résolution : 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1, VGA, CIF (1~25/30 fps)

Flux 3 : 720P (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

0,005 lux F1.8 (couleur), 0,0005 lux F1.8 (N/B), 0 lux IR activé

Smart IR : 3 LED IR, jusqu'à 20 mètres

Zoom optique 4X : 2,8 ~ 12 mm

Angle de vue : 90,6°~47,3°(H), 49,1°~26,7°(V), 107,4°~5,8°(D)

Mise au point automatique, semi-automatique et manuelle

WizSense 4MP Outdoor PTZ IP Dome

Référence / Modèle	DAHUA-4191 / DH-SD1A404DB-GNY
Contrôle de l'iris fixe	
Zoom numérique 16X	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS (stabilisateur d'image), désembuage numérique	
Balance des blancs avec 8 modes	
Contrôle de gain automatique, manuel, priorité au gain	
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	
Protection du périmètre : Détection de franchissement de ligne et d'intrusion avec classification des personnes et des véhicules, détection de franchissement de clôture, détection de flânerie, détection d'objet manquantDétection de flânerie, d'objets manquants/abandonnés, de mouvements rapides, de stationnement, de rassemblement de personnes, etc.	
Prise en charge de la détection des visages, de l'instantané et de l'amélioration des visages ; prise en charge du recadrage des visages : visage, photo d'un pouce ; les stratégies de capture comprennent la capture en temps réel et la priorité à la qualité.	
Prise en charge du comptage de personnes, du calcul du nombre de personnes dans la zone et de la gestion des files d'attente.	
SMD 3.0	
Positionneur horizontal : 0° ~ 355° ~ 355° ; Positionneur vertical : 5° ~ 355° ~ 355	
Positionneur vertical : 5° ~ 90°.	
Vitesse manuelle : 0,1° ~ 70°/sec (H), 0,1° ~ 30°/sec (V)	
Vitesse préréglée : 80°/sec (H), 40°/sec (V)	
300 préréglages, protocole DH-SD	
8 séries (jusqu'à 32 préréglages par série)	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP	
Support ONVIF S/G/T, RTMP, CGI, SDK, ONVIF S/G/T	
Compatible avec les appareils IOS et Android	
Compatible avec les navigateurs IE, Chrome, Firefox, Safari	

WizSense 4MP Outdoor PTZ IP Dome

Référence / Modèle	DAHUA-4191 / DH-SD1A404DB-GNY
Jusqu'à 20 utilisateurs	
DSS Pro, logiciel de gestion DMSS	
Alimentation : 12V DC, 2A / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 4W (de base), 13W (maximum)	
Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C	
Humidité relative de fonctionnement ≤95%.	
Degré de protection IP66	
Protection contre le vandalisme IK08	
Protection contre la foudre 6KV	
Dimensions : Ø128 x 65,4 (H) mm	
Poids net : 500 g	
Poids brut : 700 g	