

Dahua NVR IP à 4 canaux avec 4 PoE



- NVR IP Dahua à 4 canaux
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Entrée/sortie 80/60Mbps
- Sorties HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées
- Prise en charge des caméras intelligentes
- SMD Plus à 4 canaux
- Capacité de 1 disque dur SATA
- 1 RJ45 Fast Ethernet
- 2 USB 2.0
- 53V DC, 4 PoE



Référence / Modèle	DAHUA-4195-FO / DHI-NVR2104-P-4KS3
4 canaux IP	
Compression vidéo : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 et MJPEG	
Sorties vidéo simultanées HDMI (4K) et VGA (1080P)	
Division des sorties : 1, 4	
1 entrée / 1 sortie audio RCA	
Compression audio : G.711a, G.711u, PCM, G726	
Résolution d'enregistrement : 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1	
Bande passante : 80 Mbps en entrée, 80 Mbps pour l'enregistrement et 60 Mbps pour la sortie	
Capacité de décodage avec AI désactivé :	
1 canal à 12MP (30 fps)	
1 canal à 8MP (30 fps)	
2 canaux à 5MP (30 fps)	
3 canaux à 4MP (30 fps)	

Dahua NVR IP à 4 canaux avec 4 PoE

Référence / Modèle	DAHUA-4195-FO / DHI-NVR2104-P-4KS3
6 canaux 1080P (30 fps)	
Capacité de décodage activée par l'IA :	
1 canal à 8MP (30 fps)	
1 canal à 5MP (30 fps)	
2 canaux à 4MP (30 fps)	
4 canaux 1080P (30 fps)	
Modes d'enregistrement général, de détection de mouvement, de renseignement, d'alarme et d'alarme	
Alarme de capteur vidéo, alarme de caméra externe, alarme PIR	
Intelligence artificielle à partir de caméras intelligentes :	
Protection du périmètre : 4 canaux	
SMD Plus : 4 canaux	
Intelligence artificielle dans l'enregistreur :	
SMD Plus : 4 canaux	
Lecture jusqu'à 4 canaux	
Capacité interne pour 1 disque dur SATA jusqu'à 20 To (vendu séparément)	
4 ports PoE+ (802.3af/at) 10/100Mbps	
Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)	
Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, filtrage IP, DDNS, recherche IP (prise en charge des caméras IP, DVR, NVS, etc.), P2P, enregistrement automatique	
Support ONVIF 22.12 (T/S/G), CGI et SDK	
Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox	
Compatible avec les appareils Android et iOS	
Accès au serveur réseau local et Internet	
Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou à distance	
Peut être contrôlé à distance via un clavier joystick connecté via TCP/IP	
Envoi d'e-mails avec photo jointe en cas d'alarme	

Dahua NVR IP à 4 canaux avec 4 PoE

Référence / Modèle	DAHUA-4195-FO / DHI-NVR2104-P-4KS3
Envoi vers un FTP programmé ou en alarme	
Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel de réception de vidéosurveillance	
Possibilité d'IP fixe ou dynamique via le service DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Ports de communication : 2 ports USB 2.0	
Alimentation : 53V DC, 1.22A	
Consommation électrique du NVR : ≤10W (sans les disques)	
Consommation PoE : 36W (maximum 25,5W sur un port PoE)	
Température de stockage : -20°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement de -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10%~93% (sans condensation)	
Dimensions : 204,6 (L) x 45,6 (H) x 206,4 mm	
Poids net : 480 g	
Poids brut : 1,42 kg	
Installation sur table	