

NVR IP 8 canaux 8 PoE de Dahua



- NVR IP Dahua à 8 canaux
- Smart H.265+/Smart H.264+
- Entrée/sortie 144/72Mbps
- Sorties HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées
- Prise en charge des caméras intelligentes
- SMD Plus à 4 canaux
- Capacité de 1 disque dur SATA
- 1 RJ45 Gigabit
- 2 USB 2.0
- 53V DC, 8 PoE+



Référence / Modèle	DAHUA-4199-FO / DHI-NVR2108HS-8P-4KS3
8 canaux IP	
Compression vidéo : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 et MJPEG	
Sorties vidéo HDMI (4K) et VGA (1080P) simultanées	
Division des sorties : 1, 4, 8, 9	
1 entrée / 1 sortie audio RCA	
Compression audio : G.711a, G.711u, PCM, G726	
Résolution d'enregistrement : 12MP, 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1	
Bande passante avec AI désactivé : 144 Mbps en entrée, 144 Mbps en enregistrement, 72 Mbps en sortie	
Bande passante avec IA activée : 72 Mbps en entrée, 72 Mbps en enregistrement et 36 Mbps en sortie	
Capacité de décodage avec AI désactivé :	
1 canal à 12MP (30 fps)	
1 canal à 8MP (30 fps)	
2 canaux à 5MP (30 fps)	

NVR IP 8 canaux 8 PoE de Dahua

Référence / Modèle	DAHUA-4199-FO / DHI-NVR2108HS-8P-4KS3
3 canaux à 4MP (30 fps)	
6 canaux 1080P (30 fps)	
Capacité de décodage activée par l'IA :	
1 canal à 8MP (30 fps)	
1 canal à 5MP (30 fps)	
2 canaux à 4MP (30 fps)	
4 canaux 1080P (30 fps)	
Modes d'enregistrement général, de détection de mouvement, de renseignement, d'alarme et d'alarme	
Alarme de capteur vidéo, alarme de caméra externe, alarme PIR	
Intelligence artificielle à partir de caméras intelligentes :	
Protection du périmètre : 4 canaux	
SMD Plus : 4 canaux	
Intelligence artificielle dans l'enregistreur :	
SMD Plus : 4 canaux	
Lecture jusqu'à 8 canaux	
Capacité interne pour 1 disque dur SATA jusqu'à 20 To (vendu séparément)	
8 ports PoE+ (802.3af/at) 10/100Mbps	
Port réseau Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps) RJ45	
Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, filtrage IP, DDNS, recherche IP (prise en charge des caméras IP, DVR, NVS, etc.), P2P, enregistrement automatique	
Support ONVIF 22.12 (T/S/G), CGI et SDK	
Compatible avec les navigateurs Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox	
Compatible avec les appareils Android et iOS	
Accès au serveur réseau local et Internet	
Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou à distance	
Peut être contrôlé à distance via un clavier joystick connecté via TCP/IP	

NVR IP 8 canaux 8 PoE de Dahua

Référence / Modèle	DAHUA-4199-FO / DHI-NVR2108HS-8P-4KS3
Envoi d'e-mails avec photo jointe en cas d'alarme	
Envoi vers un FTP programmé ou en alarme	
Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel de réception de vidéosurveillance	
Possibilité d'IP fixe ou dynamique via le service DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Ports de communication : 2 ports USB 2.0	
Alimentation : 53V DC, 1.81A	
Consommation électrique du NVR : ≤10W (sans les disques)	
Consommation PoE : 72W (maximum 25,5W sur un port PoE)	
Température de stockage : -20°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement de -10°C ~ +55°C	
Humidité relative 10%~93% (sans condensation)	
Dimensions : 260 (L) x 47,6 (H) x 232,5 mm	
Poids net : 890 g	
Poids brut : 2,05 kg	
Installation en rack ou sur un bureau	