

WizSense 2MP Outdoor PTZ WiFi Dome



- Dôme Dahua WizSense WiFi IP PTZ
- 2MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0.005/0.0005 lux, Smart IR 20m
- Zoom optique 4X (2.8~12mm)
- WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI
- Pan&Tilt : 355°@70°/s (H) ; 90°@30°/s (V) ; 300 pré-réglages
- Protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes, SMD 3.0
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP66, IK08
- 12V DC / PoE



Référence / Modèle

DAHUA-4202 / DH-SD1A204DB-GNY-W

CMOS 1/2,8" 2 mégapixels

Compression vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 et MJPEG

Résolution : 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

Flux 3 : 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

0,005 lux F1.8 (couleur), 0,0005 lux F1.8 (N/B), 0 lux IR activé

Smart IR : 3 LED IR, jusqu'à 20 mètres

Zoom optique 4X : 2,8 ~ 12 mm

Angle de vue : 101,6°~51,9°(H), 53,1°~29,1°(V), 121,8°~59,7°(D)

Mise au point automatique, semi-automatique et manuelle

WizSense 2MP Outdoor PTZ WiFi Dome

Référence / Modèle	DAHUA-4202 / DH-SD1A204DB-GNY-W
Contrôle de l'iris fixe	
Zoom numérique 16X	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS (stabilisateur d'image), désembuage numérique	
Balance des blancs avec 8 modes	
Contrôle de gain automatique, manuel, priorité au gain	
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	
Protection du périmètre : Détection de franchissement de ligne et d'intrusion avec classification des personnes et des véhicules, détection de franchissement de clôture, détection de flânerie, détection d'objets manquants, détection d'intrusion et d'intrusion avec classification des personnes et des véhicules, détection de franchissement de clôture, détection de flânerie, détection d'objets manquants, détection de flânerie, d'objets manquants/abandonnés, détection de mouvement rapide, détection de stationnement, détection d'attroupement de personnes	
Prise en charge de la détection des visages, de l'instantané et de l'amélioration des visages ; prise en charge du recadrage des visages : visage, photo d'un pouce ; stratégies de capture comprenant la capture en temps réel et la priorité à la qualité.	
Prise en charge du comptage de personnes, du calcul du nombre de personnes dans la zone et de la gestion des files d'attente.	
SMD 3.0	
Positionneur horizontal : 0° ~ 355° ~ 355° ; Positionneur vertical : 5° ~ 355° ~ 355	
Positionneur vertical : 5° ~ 90°.	
Vitesse manuelle : 0,1° ~ 70°/sec (H), 0,1° ~ 30°/sec (V)	
Vitesse préréglée : 80°/sec (H), 40°/sec (V)	
300 préréglages, protocole DH-SD	
8 séries (jusqu'à 32 préréglages par série)	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (carte non incluse)	
WiFi intégré (IEEE802.11b/g/n/ax) à 2,4 GHz	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP	
Support ONVIF S/G/T, CGI, SDK	

WizSense 2MP Outdoor PTZ WiFi Dome

Référence / Modèle	DAHUA-4202 / DH-SD1A204DB-GNY-W
Compatible avec les appareils IOS et Android	
Compatible avec les navigateurs IE, Chrome, Firefox, Safari	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
DSS Pro, logiciel de gestion DMSS	
Alimentation : 12V DC, 2A	
Consommation électrique : 4W (de base), 13W (maximum)	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C	
Humidité relative de fonctionnement ≤95%.	
Degré de protection IP66	
Protection contre le vandalisme IK08	
Protection contre la foudre 6KV	
Dimensions : Ø128 x 65,4 (H) mm	
Poids net : 500 g	
Poids brut : 700 g	