

## Portier vidéo IP et WiFi Villa



- Système de portier vidéo Dahua Villa
- Nombre de boutons personnalisable
- Caméra avec CMOS 2MP, éclairage IR et WDR
- H.264 et H.265
- Permet des appels vidéo bidirectionnels avec des moniteurs intérieurs
- Prend en charge deux serrures
- Appel vocal et déverrouillage via l'application
- Déverrouillage par carte IC
- Connexion WiFi
- Protection IP65 et IK08
- Housse de protection contre la pluie incluse
- Boîtier entièrement métallique
- Alimentation PoE



| Référence / Modèle                                   | DAHUA-4206 / DHI-VT03311Q-WP |
|------------------------------------------------------|------------------------------|
| Processeur intégré                                   |                              |
| Boutons d'appel mécaniques                           |                              |
| Compression vidéo H.265, H.264                       |                              |
| Capteur d'image CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels          |                              |
| Éclairage infrarouge pour la vision nocturne         |                              |
| Mode jour/nuits avec filtre mécanique amovible (ICR) |                              |
| Angle de vision : 125°(H), 65°(V), 139°(D)           |                              |
| WDR 120dB                                            |                              |
| Réduction du bruit 2D/3D                             |                              |
| Flux 1 : 720P, WVGA, D1, CIF (25/30 fps)             |                              |
| Flux 2 : 1080P, WVGA, D1, QVGA, CIF (25/30 fps)      |                              |
| Compression audio G.711a, G.711u, PCM                |                              |
| Audio bidirectionnel                                 |                              |
| 1 entrée audio                                       |                              |
| Haut-parleur intégré                                 |                              |

## Portier vidéo IP et WiFi Villa

| Référence / Modèle                                                        | DAHUA-4206 / DHI-VT03311Q-WP |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Annulation de l'écho et du bruit numérique                                |                              |
| Capture automatique d'images                                              |                              |
| Configuration web                                                         |                              |
| Lecteur de carte IC                                                       |                              |
| Portée de lecture de la carte : 0 ~ 3,5 cm                                |                              |
| Modes de déverrouillage : Carte, App, Moniteur intérieur                  |                              |
| Fente pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)               |                              |
| 1 port RS485                                                              |                              |
| 1 port de retenue électrique                                              |                              |
| 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme                                     |                              |
| 1 port pour le bouton de sortie                                           |                              |
| 1 port de détection de l'état de la porte                                 |                              |
| Autoprotection                                                            |                              |
| WiFi 2.4GHz intégré (IEEE802.11b/g/n)                                     |                              |
| Interface réseau Ethernet 10M/100Mbps                                     |                              |
| Protocoles réseau : RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS |                              |
| Support Onvif et CGI                                                      |                              |
| Alimentation électrique                                                   |                              |
| Alimentation : 12V DC, 1A / PoE                                           |                              |
| Consommation électrique : ≤3W (en veille), ≤6W (en fonctionnement)        |                              |
| Degré de protection IP65                                                  |                              |
| Résistant au vandalisme IK08                                              |                              |
| Boîtier en aluminium                                                      |                              |
| Couleur grise                                                             |                              |
| Montage en surface                                                        |                              |
| Plage de température de fonctionnement -40C ~ +60°C                       |                              |
| Humidité relative 10% ~ 90% (sans condensation)                           |                              |

**DAHUA-4206**

DHI-VT03311Q-WP



## Portier vidéo IP et WiFi Villa

| Référence / Modèle                                                                    | DAHUA-4206 / DHI-VT03311Q-WP |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Dimensions : 107,2 (L) x 188,1 (H) x 30 mm                                            |                              |
| Poids brut : 810 g                                                                    |                              |
| Poids net : 550 g                                                                     |                              |
| Câble d'alimentation de l'alarme plate et housse de protection contre la pluie inclus |                              |
| Certifié CE, FCC                                                                      |                              |