

DAHUA-4235

DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400



Dôme PTZ grand angle 4MP avec Smart Dual Light



- Dôme IP PTZ grand angle Dahua WizSense
- Panoramique : CMOS F1.0 de 4 mégapixels
- Gros plan : CMOS STARVIS™ de 4 mégapixels
- Zoom optique 25X
- 4MP@25/30ips
- Distance IR jusqu'à 100 mètres
- Suivi automatique 3.0
- Suivi intelligent
- Protection du périmètre
- Dissuasion active
- Smart Dual Light+ (double lumière intelligente)



Référence / Modèle

DAHUA-4235 / DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400

CMOS 1/2,8" 4 mégapixels

Résolution : 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1, CIF, VGA (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)

Filtre mécanique amovible (ICR)

Vision nocturne : 2 leds IR + 2 leds de lumière blanche, 30 mètres respectivement

0,001 lux F1.0 (couleur), 0,0005 lux F1.0 (N/B)

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 101°(H), 53°(V), 120°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, stabilisateur d'image (EIS), désembuage numérique

Balance des blancs avec 8 modes

Dôme PTZ grand angle 4MP avec Smart Dual Light

Référence / Modèle	DAHUA-4235 / DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	
Positionneur vertical : 13° ~ 23° Positionneur vertical : 13° ~ 23° Vitesse manuelle : 0,1° ~ 23	
Vitesse manuelle : 0,1° ~ 120°/sec (V)	
Flottement pré réglé : 200°/sec (V)	
300 pré réglages	
8 séries (jusqu'à 32 pré réglages par série), 5 motifs, 5 balayages	
Caméra motorisée	
CMOS 1/2,8" 4 mégapixels	
Résolution : 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Flux 1 : 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)	
Flux 2 : D1, CIF, VGA (1~25/30 fps)	
Flux 3 : 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)	
Filtre mécanique amovible (ICR)	
Vision nocturne : 2 leds IR (100 mètres) + 2 lampes à double fusion (50 mètres)	
0,005 lux F1.6 (couleur), 0,0005 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On	
Zoom optique 25X : 5 ~ 125 mm	
Angle de vue : 51,9°~3°(H), 39,7°~2,2°(V), 63,1°~3,7°(D)	
Zoom numérique 16X	
Mise au point automatique, semi-automatique et manuelle	
Contrôle automatique et manuel du diaphragme	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, stabilisateur d'image (EIS), désembuage numérique	
Balance des blancs avec 8 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	

Dôme PTZ grand angle 4MP avec Smart Dual Light

Référence / Modèle	DAHUA-4235 / DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400
Positionneur horizontal : 0° ~ 360° continu	
Positionneur vertical : -15° ~ +90° autoflip	
Vitesse manuelle : 0,1° ~ 200°/sec (H), 0,1° ~ 120°/sec (V)	
Flottement pré réglé : 240°/sec (H), 200°/sec (V)	
300 pré réglages	
5 séries (jusqu'à 32 pré réglages par série), 5 motifs, 5 balayages	
Fonctions intelligentes	
Protection du périmètre avec détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection de franchissement de clôture, détection de flânerie, détection d'objets abandonnés, détection d'intrusion, détection de franchissement de clôture, détection de flânerie, détection d'objets abandonnés, détection de flânerie, détection d'objets abandonnés, détection d'objets abandonnés, détection d'objets abandonnés, détection de flânerie, détection d'objets abandonnés, détection d'objets abandonnés, détection d'objets abandonnés, détection de flânerie, détection d'objets abandonnés/manquants, mouvements rapides, détection de stationnement, rassemblement de personnes, classification des alarmes de véhicules/personnes, suivi de liens	
Détection de mouvement SMD 4.0	
Suivi automatique	
Généralités	
Compression vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Compression audio PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.722.1, G.729, G.723, MPEG2-Layer2	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
Incorpore une dissuasion active par lumière rouge-bleue clignotante avec trois fréquences de clignotement et jusqu'à 11 sons d'alarme	
2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP	
Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Compatible avec les navigateurs IE, Chrome, Firefox et Safari	
Logiciel de gestion MDSS, DSS Pro	

DAHUA-4235

DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400



Dôme PTZ grand angle 4MP avec Smart Dual Light

Référence / Modèle

DAHUA-4235 / DH-SDT4E425-4F-GB-A-PV1-0400

Compatible avec les appareils Android et iOS

Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go (carte non incluse)

Alimentation : 12V DC, 3A ($\pm 10\%$)

Consommation électrique : 12W (de base), 25W (maximum)

Température de fonctionnement : $-40^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$

Humidité relative $\leq 95\%$.

Degré de protection IP66

Protection contre la foudre 6kV

Dimensions : 151,5 (L) x 304,6 (H) x 184,4 mm

Poids net : 3,41 kg

Support mural inclus

Adaptateur électrique non inclus