

DAHUA-4282

DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0280B-S2



Dôme PT StarLight 5MP pour extérieur



- Dôme PT Dahua StarLight 4-en-1
- 5MP@25ips (CVI)
- ICR, 0,05 / 0,005 lux F2.0, Smart Light 40m
- Sortie 4 en 1 commutable
- Optique fixe de 2,8 mm
- WDR numérique, 2D-NR
- Microphone intégré
- IP66
- 12V DC



Référence / Modèle

DAHUA-4282 / DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0280B-S2

Capteur CMOS de 5 mégapixels

Résolution numérique : 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Images par seconde : 25 images par seconde à 5MP (CVI), 25/30 images par seconde à 4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 images par seconde à 1080P (CVI)

Sortie vidéo 4-en-1 : HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

0,05 lux F2.0 (couleur), 0,005 lux F2.0 (N/B), 0 lux IR On

Smart Light : 4 LED IR + 4 LED blanc chaud, jusqu'à 40 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 112°(H), 58°(V), 134°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 2D-NR, miroir

Balance des blancs automatique et manuelle

Contrôle automatique et manuel du gain

Dôme PT StarLight 5MP pour extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4282 / DH-HAC-PT1500AP-IL-A-0280B-S2
Masque de confidentialité à 8 zones	
Positionneur horizontal : 0° ~ 355° Positionneur horizontal : 0° ~ 355° Positionneur vertical : 0° ~ 355	
Positionneur vertical : 0° ~ 90° Positionneur vertical : 0° ~ 90° Positionneur vertical : 0° ~ 90° Positionneur vertical : 0° ~ 90	
Microphone intégré	
Alimentation : 12V DC (±30%)	
Consommation électrique : 6,4 W	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95%.	
Degré de protection IP66	
Boîtier en plastique	
Dimensions : 92,9 (L) x 130 (H) x 91,3 mm	
Poids net : 390 g	
Poids brut : 640 g	