

Sonde d'inondation radio

- Détecteur d'inondation radio Dahua
- Sensibilité réglable
- Détection des interférences et cryptage des communications
- Prise en charge de la mise à jour dans le nuage
- Saut de fréquence et communication bidirectionnelle
- Alarme de batterie faible



Référence / Modèle	DAHUA-4286 / DHI-ARD912-W2(868D)
Détecte les fuites d'eau dans la plomberie intérieure, les baignoires, les éviers, les machines à laver et les lave-vaisselle.	
Sensibilité réglable	
Indicateur LED	
Communication radio bidirectionnelle 868 ~ 868,6 MHz	
Portée radio jusqu'à 1,2 km en champ libre	
Saut de fréquence	
Mode de cryptage AES128	
Prise en charge de la mise à jour dans le nuage et restauration automatique en cas d'échec de la mise à jour	
Alimenté par une pile CR123A (durée de vie de la pile jusqu'à 3 ans)	
Consommation : 28,5 µA (fonctionnement) / 5,8 mA (alarme)	
Détection de batterie faible	
Plage de température de fonctionnement -10°C ~ +55°C	

DAHUA-4286

DHI-ARD912-W2(868D)



Sonde d'inondation radio

Référence / Modèle	DAHUA-4286 / DHI-ARD912-W2(868D)
Humidité relative 10% ~ 90%.	
Boîtier en plastique polycarbonate et ABS	
Dimensions du détecteur : Ø84,7 x 20 mm	
Dimensions de la sonde : Ø84,7 x 29,4 mm	
Poids net : 100 g	
Poids brut : 200 g	