

# DAHUA-4297N

HDW3449HP-AS-PV-0280B-S4-B



## Dôme IP 4MP avec dissuasion active



- Dôme IP Dahua WizSense
- Couleur noire
- 4MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0.003/0.0003 lux, Smart Light 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- Dissuasion active (lumière+son)
- 1 entrée / 1 sortie audio (microphone incorporé)
- 1 entrée / 1 sortie alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



### Référence / Modèle

DAHUA-4297N / HDW3449HP-AS-PV-0280B-S4-B

Capteur CMOS 1/2,7" de 4 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296, 2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 4MP (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P (1~30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Lumière intelligente : 1 LED IR (30 mètres), 1 LED lumière chaude (30 mètres)

0,003 lux F1.0 (couleur), 0,0003 lux F1.0 (N/B), 0 lux IR allumé

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 101°(H), 53°(V), 120°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir, Désembuage

## Dôme IP 4MP avec dissuasion active

Référence / Modèle	DAHUA-4297N / HDW3449HP-AS-PV-0280B-S4-B
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 8 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD 4.0	
Dissuasion active intégrée avec alarme sonore (messages vocaux) et lumineuse (lumières bleues et rouges)	
Microphone intégré	
1 entrée audio RCA / 1 sortie	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP	
ONVIF (profil S/G/T), CGI, P2P, Milestone, RTMP, SDK, support API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome, Firefox	
Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 8,3 W (12 V) / 8,8 W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : <95%.	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Couleur : noir	

## DAHUA-4297N

HDW3449HP-AS-PV-0280B-S4-B



### Dôme IP 4MP avec dissuasion active

Référence / Modèle

DAHUA-4297N / HDW3449HP-AS-PV-0280B-S4-B

Dimensions : Ø122 x 110,9 (H) mm

Poids : 745 g

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)