

## DAHUA-4388

DH-SDT4E425-8P-GB-APV1-0280-S2



### Dôme PTZ grand angle de 8MP + 4MP avec TiOC



- Dôme IP PTZ grand angle Dahua WizSense
- Panoramique : 8 mégapixels, grand angle de 180°
- Détail : 4 mégapixels
- Zoom optique 25X
- 8MP@25/30ips
- Distance IR jusqu'à 100 mètres
- Suivi automatique 3.0
- Suivi intelligent
- Protection du périmètre
- Dissuasion active
- Smart Dual Light+
- Protection IP66
- Prise en charge du PoE+



#### Référence / Modèle

DAHUA-4388 / DH-SDT4E425-8P-GB-APV1-0280-S2

CMOS 1/2,7" 8 mégapixels

Résolution : 8MP (4096x1860), 2MP (2048x928), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 1024x448, D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 4MP (1~25/30 ips)

Flux 2 : 1024x480, D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

Flux 3 : 2MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre électronique

Vision nocturne : 2 leds IR + 2 leds de lumière blanche, 30 mètres respectivement

0,005 lux F1.4 (couleur), 0,0005 lux F1.4 (N/B), 0 lux IR activé

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 180°(H), 86°(V)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 2D/3D-NR, déssembuage numérique

Balance des blancs avec 8 modes

## Dôme PTZ grand angle de 8MP + 4MP avec TiOC

Référence / Modèle	DAHUA-4388 / DH-SDT4E425-8P-GB-APV1-0280-S2
Contrôle de gain automatique, manuel et à priorité de gain	
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	
<b>Détails de la caméra</b>	
CMOS 1/2,8" de 4 mégapixels	
Résolution : 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Flux 1 : 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)	
Flux 2 : D1, CIF, VGA (1~25/30 fps)	
Flux 3 : 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)	
Mode jour/nuit avec filtre électronique	
Vision nocturne : 2 LED IR (100 mètres) + 2 LED lumière blanche (50 mètres)	
0,005 lux F1.6 (couleur), 0,0005 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On	
Zoom optique 25X : 5 ~ 125 mm	
Angle de vue : 51,9°~3°(H), 39,7°~2,2°(V), 63,1°~3,7°(D)	
Zoom numérique 16X	
Mise au point automatique, semi-automatique et manuelle	
Contrôle du diaphragme automatique, manuel et à priorité iris	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, stabilisation optique de l'image (OIS), désembuage numérique	
Balance des blancs avec 8 modes	
Contrôle de gain automatique, manuel et à priorité de gain	
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	
<b>Positionneur</b>	
Positionneur horizontal : 0° ~ 360° en continu	
Positionneur vertical : -15° ~ +90° autoflip 180° vitesse manuelle : -15° ~ +90° autoflip 180° vitesse manuelle : 0,1° ~ +90° en continu	
Vitesse manuelle : 0,1° ~ 180°/sec (H), 0,1° ~ 90°/sec (V)	
Vitesse pré-réglée : 0,1° ~ 180°/sec (H), 0,1° ~ 90°/sec (V)	

## Dôme PTZ grand angle de 8MP + 4MP avec TiOC

<b>Référence / Modèle</b>	<b>DAHUA-4388 / DH-SDT4E425-8P-GB-APV1-0280-S2</b>
300 préréglages	
8 séries (jusqu'à 32 préréglages par série), 5 motifs, 5 balayages	
<b>Fonctions intelligentes</b>	
Protection du périmètre détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection de franchissement de clôture, détection de flânerie, objet abandonné/disparu, mouvement rapide, détection de parking, réunion, détection d'intrusion, détection d'intrusion, détection de franchissement de clôture, détection de flânerie, objet abandonné/disparu, mouvement rapide, détection de parking, réunion, détection de parking, rassemblement de personnes, classification des alarmes de véhicules/personnes, suivi de liens, etc.	
Détection de mouvement SMD 4.0	
Autotracking 3.0	
<b>Dissuasion active</b>	
Avertissement lumineux : rouge-bleu avec une durée de clignotement de 5 à 30 secondes (trois niveaux de fréquence de clignotement)	
Avertissement sonore : 11 alarmes sonores (10 alarmes personnalisables peuvent être importées) dont le son et le temps de lecture sont réglables.	
<b>Généralités</b>	
Compression vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Compression audio PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.722.1, G.729, MPEG2-Layer2	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/v6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, 802.1x, SSL, QoS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, NFS	
ONVIF (profil S/G/T), CGI, SDK, support P2P	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Compatible avec les navigateurs web	
Logiciel de gestion DMSS, DSS Pro	
Compatible avec les appareils Android et iOS	
Alimentation : 12V DC, 3A (±10%) / PoE (802.3at)	

## DAHUA-4388

DH-SDT4E425-8P-GB-APV1-0280-S2



### Dôme PTZ grand angle de 8MP + 4MP avec TiOC

Référence / Modèle

DAHUA-4388 / DH-SDT4E425-8P-GB-APV1-0280-S2

Consommation électrique : 14W (de base), 25W (maximum)

Température de fonctionnement : -40°C ~ +65°C

Humidité relative  $\leq 95\%$ .

Degré de protection IP66

Protection contre la foudre 6kV

Dimensions : 160 (L) x 311 (H) x 194,2 mm

Poids net : 3,1 kg

Poids brut : 3,1 kg

Support non inclus