

DAHUA-4389

DH-SDT8C442-4P-GA-APV-0280



Dôme PTZ grand angle 4MP avec Smart Dual Light



H.265+



- Dôme IP PTZ grand angle Dahua WizMind
- Panoramique : 4 mégapixels, grand angle 200°
- Détail : 4 mégapixels
- Zoom optique 42X
- Distance IR jusqu'à 300 mètres
- Autotracking 3.0
- Protection du périmètre
- Détection des visages
- Double éclairage intelligent
- Protection IP67
- Prise en charge du PoE++.



Référence / Modèle

DAHUA-4389 / DH-SDT8C442-4P-GA-APV-0280

CMOS 1/1,8" 4 mégapixels

Résolution : 4MP (3840x1080), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 4MP (1~25/30 ips)

Flux 2 : 960x268, D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

Flux 3 : 1920x540, 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit

Vision nocturne : 4 LED blanches, 30 mètres

0,001 lux F1.0 (couleur), 0,0001 lux F1.0 (N/B), 0 lux Lumière allumée

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 200°(H), 55°(V)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 2D/3D-NR, désembuage numérique

Balance des blancs avec 8 modes

Dôme PTZ grand angle 4MP avec Smart Dual Light

Référence / Modèle	DAHUA-4389 / DH-SDT8C442-4P-GA-APV-0280
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	
Masque de confidentialité	
Détails de la caméra	
CMOS 1/1,8" de 4 mégapixels	
Résolution : 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 1.3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Flux 1 : 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)	
Flux 2 : D1, CIF, VGA (1~25/30 fps)	
Flux 3 : 720P (1~25/30 ips)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)	
Vision nocturne : 6 LED IR + 2 LED de lumière blanche, 300 mètres	
0,001 lux F1.6 (couleur), 0,0001 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On	
Zoom optique 42X : 5,5 ~ 231 mm	
Angle de vue : 61,8°~2,2°(H), 36,3°~1,3°(V), 69,2°~2,4°(D)	
Zoom numérique 16X	
Mise au point automatique, semi-automatique et manuelle	
Contrôle automatique et manuel du diaphragme	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, stabilisation de l'image (EIS), désembuage numérique	
Balance des blancs avec 8 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge du capteur vidéo et des régions d'intérêt (ROI)	
Masque de confidentialité	
Positionneur	
Positionneur horizontal :	
Caméra panoramique : Non disponible	

Dôme PTZ grand angle 4MP avec Smart Dual Light

Référence / Modèle

DAHUA-4389 / DH-SDT8C442-4P-GA-APV-0280

Caméra de détail : 0° ~ 360° en continu

Positionneur vertical :

Caméra panoramique : 5° ~ 17° Caméra panoramique : 5° ~ 17

Caméra de détail : -30° ~ +90°

Vitesse manuelle : 0,1° ~ 240°/sec (H), 0,1° ~ 100°/sec (V)

Vitesse pré réglée : 240°/sec (H), 100°/sec (V)

300 pré réglages

8 rondes (jusqu'à 32 pré réglages par ronde), 5 motifs, 5 balayages

Protocoles DH-SD et Pelco-P/D avec reconnaissance automatique

Fonctions intelligentes

Protection du périmètre : Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection de stationnement, détection de franchissement de clôture virtuelle, mouvement rapide, objet abandonné, objet manquant, objet manquant, objet abandonné, objet manquant, objet manquant, objet manquant, objet manquant, objet manquant, objet manquant, objet manquant, objet manquant, objet manquant, objet manquant, objet manquant, foule, détection de flânerie, classification des alarmes humaines, suivi des liens.

Détection faciale : extraction de 6 attributs et de 8 expressions faciales.

Métadonnées vidéo : Attributs des véhicules, attributs des véhicules non motorisés, attributs humains, attributs faciaux.

Dissuasion active

Avertissement lumineux : blanc avec une durée d'éclair de 5 à 30 secondes (trois niveaux de fréquence d'éclair).

Avertissement sonore : 22 sons d'alarme (possibilité d'importer des sons d'alarme personnalisés)

Généralités

Compression vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, G.722.1, G.729, G.723 Compression audio MPEG2-Layer2

1 port RS485

1 entrée audio / 1 sortie audio

7 entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme

Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go (carte non incluse)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Dôme PTZ grand angle 4MP avec Smart Dual Light

Référence / Modèle**DAHUA-4389 / DH-SDT8C442-4P-GA-APV-0280**

Protocoles réseau : FTP, RTMP, IPv4/v6, Bonjour, DNS, RTP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, Qos, RTSP, ARP

Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK

Jusqu'à 20 utilisateurs

Compatible avec les navigateurs web

SmartPSS Plus, logiciel de gestion IVSS

Compatible avec les appareils Android et iOS

Alimentation : 36V DC, 2.5A ($\pm 25\%$) / PoE++ (802.3bt)

Consommation électrique : 32W (de base), 58W (maximum)

Température de fonctionnement : $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

Humidité relative $\leq 95\%$.

Degré de protection IP67

Protection contre la foudre 8kV

Essuie-glace intégré

Dimensions : 262 (L) x 415 (H) x 318,2 mm

Poids net : 8,8 kg

Poids brut : 11,2 kg

Support mural et alimentation électrique inclus