

Portier vidéo SIP WiFi Dahua



- Portier de vidéo Dahua SIP WiFi
- Contrôle deux serrures
- Supporte 10000 cartes
- Vision nocturne avec éclairage IR
- Audio bidirectionnel et appel vocal via l'application
- Plateforme de gestion
- Déverrouillage par carte, sur moniteur intérieur et déverrouillage à distance via l'application
- Conception ultra-mince et légère
- Protection IP65
- Prise en charge du PoE standard
- Prise en charge du réseau sans fil via WiFi.



Référence / Modèle	DAHUA-4392 / DHI-VT02211G-WP-S2
Processeur embarqué	
Système d'exploitation Linux intégré	
Fonctionnement mécanique par bouton-poussoir	
Compression vidéo H.265 et H.264	
Capteur d'image CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels	
Faible éclairage	
Éclairage infrarouge pour la vision nocturne	
Compensation automatique de la lumière infrarouge	
Mode jour/nuite avec filtre mécanique ICR amovible	
Angle de vue 125°(H), 71°(V), 142°(D)	
WDR 120dB	
Réduction du bruit en 3D	
Flux 1 : 720P, WVGA, D1, CIF (25/30 ips)	
Flux 2 : 1080P, WVGA, D1, QVGA, CIF (25/30 ips)	
Compression audio G.711a, G.711u, PCM	

Portier vidéo SIP WiFi Dahua

Référence / Modèle	DAHUA-4392 / DHI-VT02211G-WP-S2
Audio bidirectionnel	
1 entrée audio	
Haut-parleur intégré	
Suppression de l'écho et du bruit numérique	
Communication entièrement numérique	
Capture automatique d'images	
Configuration Web	
Lecteur de cartes à puce	
Jusqu'à 10 000 cartes	
Plage de lecture des cartes : 0 ~ 4,3 cm	
Déverrouillage des cartes, déverrouillage sur l'écran intérieur et déverrouillage à distance via l'application	
Fente pour carte SD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
1 port RS485	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
1 sortie d'alimentation 12V, 200 mA	
1 port de bouton de sortie	
1 port de détection de l'état de la porte	
1 port de contrôle de porte (NC par défaut)	
Autoprotection	
WiFi IEEE802.11b/g/n intégré, 2.4GHz	
Interface réseau 10/100M	
Protocole réseau : IPv4, RTSP, UDP, DNS, P2P, RTP, TCP, SIP	
Support Onvif, CGI	
Indice de protection IP65 (nécessite un joint en silicone)	
Boîtier en polycarbonate et acrylique	
Installation en surface	
Alimentation : 12V DC, 1A	

Portier vidéo SIP WiFi Dahua

Référence / Modèle	DAHUA-4392 / DHI-VT02211G-WP-S2
Prend en charge le PoE standard	
Consommation électrique : ≤1W (en veille), ≤7W (en fonctionnement)	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C	
Humidité relative 10% ~ 90% (sans condensation)	
Dimensions : 100 (L) x 150 (H) x 25,4 mm	
Poids net : 490 g	
Poids brut : 510 g	