DAHUA-4401

DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S5

Caméra IP extérieure Smart Dual Light 4MP

- Caméra IP Dahua WizSense
- 4MP@25/30ips, AI H.265+, Smart H.265+
- ICR, 0.003/0.0003 lux, Smart Dual Light 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre et SMD 4.0
- Dissuasion active
- Microphone et haut-parleur intégrés
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.

Référence / Modèle	DAHUA-4401 / DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S5
Capteur CMOS 1/2,7" de 4 mégapixels	
Formats vidéo AI-H.265, AI-H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, H.264, MJPEG	
Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296, 2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Flux 1 : 4MP (1~25/30 ips)	
Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)	
Flux 3 : 1080P (1~25/30 ips)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)	
Smart Dual Light : 2 LED IR + 2 LED à lumière chaude, 30 mètres	
0,003 lux F1.0 (couleur), 0,0003 lux F1.0 (N/B), 0 lux avec lumière activée	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : 101°(H), 53°(V), 120°(D)	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Miroir, Désembuage	

DAHUA-4401

DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S5

Caméra IP extérieure Smart Dual Light 4MP

Référence / Modèle	DAHUA-4401 / DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S5
Correction de la distorsion de l'objectif (LDC) intégrée	
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD 4.0 : moins de fausses alarmes, plus grande distance de détection	
Double microphone et haut-parleur intégrés	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P	
Support ONVIF (Profil S/T/G), CGI, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion SmartPSS Lite, DSS, DMSS, SmartPSS Lite	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 8,3 W (12 V) / 8,8 W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95%.	
Degré de protection IP67	
Boîtier en métal et en plastique	
Dimensions : 94,4 (L) x 84,7 (H) x 288,4 mm	

DAHUA-4401

DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S5

Caméra IP extérieure Smart Dual Light 4MP

Référence / Modèle	DAHUA-4401 / DH-IPC-HFW3449T1P-AS-PV-0280B-S5
Poids net : 1 kg	
Poids brut : 1,23 kg	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)	