

Injecteur PoE Midspan 75 W

 **PoE**  **Hi-PoE**  **PoE**  **PoE+**

- Injecteur PoE Dahua
- Injecteur PoE 75 W
- Supporte PoE+ et Hi-PoE
- Transmission jusqu'à 300 mètres
- Indicateurs d'état
- Supporte le niveau 4 de DoE et le niveau 4 de protection contre la foudre.



Référence / Modèle

DAHUA-4404 / DH-TAM01GT01GT-75

Prend en charge le PoE pour les dômes Hi-PoE à forte consommation d'énergie

Compatible avec le prolongateur PoE **DAHUA-903** (PFT1300)

Capable de mettre en cascade le niveau 2 de PoE et de connecter jusqu'à 3 caméras IP en même temps

Distance de transmission maximale de 300 mètres

Normes PoE : 802.3af, 802.3at, Hi-PoE

Mode d'échange : *Store & Forward*

Prise en charge de DoE niveau VI

Indicateurs d'état LED

1 port Ethernet 10/100/1000 Base-T

1 port Ethernet 10/100/1000 Base-T (alimentation PoE)

Température de fonctionnement -30°C ~ +65°C (-30°C ~ +65°C)

10 % ~ 90 % d'humidité relative de fonctionnement

Niveau 4 de protection contre la foudre

Dimensions : 210 x 75 x 38 mm

Poids : 250 g