

# DAHUA-4424

DH-IPC-HDW2249TP-ZS-IL-27135



## Dôme IP 2MP avec Smart Dual Light



- Dôme IP Dahua WizSense
- 2MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0.002/0.0002 lux, Smart Dual Light 40m
- Optique motorisée 2.7~13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre et SMD Plus
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



### Référence / Modèle

DAHUA-4424 / DH-IPC-HDW2249TP-ZS-IL-27135

Capteur CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels

Formats vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 et MJPEG

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 1080P (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart Dual Light : 2 LED à double cœur IR et lumière blanche, 40 mètres

0,002 lux F1.5 (couleur), 0,0002 lux F1.5 (N/B), 0 lux avec éclairage activé

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vue : 109°~30°(H), 56°~17°(V), 131°~35°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

## Dôme IP 2MP avec Smart Dual Light

**Référence / Modèle**

DAHUA-4424 / DH-IPC-HDW2249TP-ZS-IL-27135

Contrôle automatique et manuel du gain

Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masquage de confidentialité à 4 zones

Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)

SMD Plus

Microphone intégré

Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P

ONVIF (Profil S/T/G), support CGI

Jusqu'à 6 utilisateurs

Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox

Logiciel de gestion des soins Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)

Consommation électrique : 7,8 W (12 V) / 9,3 W (PoE)

Température de stockage : -30°C ~ +60°C

Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C

Humidité relative : ≤95% (sans condensation)

Indice de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : Ø122 x 108,3 (H) mm

Poids net : 690 g

Poids brut : 860 g

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)