

DAHUA-4425

DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL-27135



Caméra IP extérieure Smart Dual Light 4MP



- Caméra IP Dahua WizSense
- 4MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0.006/0.0006 lux, Smart Dual Light 60m
- Optique motorisée 2.7~13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre et SMD Plus
- Microphone intégré
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-4425 / DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL-27135

Capteur CMOS 1/2,9" de 4 mégapixels

Formats vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 4MP (1~20 fps), 3,6MP (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart Dual Light : 4 leds avec double cœur IR et lumière blanche, 60 mètres

0,006 lux F1.5 (couleur), 0,0006 lux F1.5 (N/B), 0 lux avec éclairage activé

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vue : 97°~28°(H), 52°~16°(V), 117°~32°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

Caméra IP extérieure Smart Dual Light 4MP

Référence / Modèle	DAHUA-4425 / DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL-27135
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masquage de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD Plus	
Microphone intégré	
1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P	
ONVIF (Profil S/T/G), support CGI	
Jusqu'à 6 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion des soins Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 10,2 W (12 V) / 12,7 W (PoE)	
Température de stockage : -30°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95% (sans condensation)	
Indice de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : 90,7 (L) x 90,7 (H) x 238,5 mm	
Poids net : 760 g	
Poids brut : 950 g	

DAHUA-4425

DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL-27135



Caméra IP extérieure Smart Dual Light 4MP

Référence / Modèle

DAHUA-4425 / DH-IPC-HFW2449TP-ZAS-IL-27135

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)