

DAHUA-4443

DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB



Caméra IP 4MP pour le contrôle du trafic



- Caméra IP Dahua pour le contrôle du trafic
- 4MP@25ips, H.265
- ICR, 0.0001 lux, IR 30m
- Optique motorisée 10~50mm
- WDR 140dB, 3D-NR
- Détection jusqu'à 180 km/h
- Taux de capture >99%
- Précision LPR >98%
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 3 entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme
- Prise en charge des cartes TF
- RJ45, Onvif, IP67, IK10, 12V / PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-4443 / DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB

Capteur CMOS 1/1,8" de 4 mégapixels

Formats vidéo H.265, H.264 et MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 1080P (1920x1080), UXGA (1600x1200), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)

Flux 1 : 4MP (1~25 ips)

Flux 2 : UXGA (1~25 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Éclairage IR : 4 LED à luminosité réglable, 23 ~ 30 mètres

Éclairage minimum 0,0001 lux

Optique motorisée 10 ~ 50 mm

Angle de vision : 9,4°~40,8°(H), 5,4°~22,9°(V), 10,7°~46,9°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 140dB, 3D-NR, Defog

Correction des pixels défectueux

Caméra IP 4MP pour le contrôle du trafic

Référence / Modèle	DAHUA-4443 / DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle du gain de 0 à 100	
Permet de combiner jusqu'à 3 images sources et 1 image de premier plan en une image composite	
Plage de détection de la vitesse de 0 à 180 km/h	
Détection des véhicules et des motos	
Reconnaissance des plaques d'immatriculation	
Reconnaissance du type de véhicule	
Reconnaissance de la couleur du véhicule	
Reconnaissance de la marque du véhicule	
Taux de capture >99	
Précision de la LAPI >98% Précision de la LAPI >98% Précision de la LAPI >98% Précision de la LAPI >98	
Violation instantanée des véhicules motorisés et non motorisés	
Détection du flux de véhicules : Statistiques sur le flux de véhicules, la vitesse moyenne, le type de véhicule, l'occupation des voies, le temps d'attente moyen, la longueur moyenne des files d'attente et l'état de la route.	
Détection des événements de circulation : arrêt illégal de véhicules sur la chaussée et embouteillages.	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
3 entrées d'alarme / 2 sorties d'alarme	
Prise en charge de la carte TF jusqu'à 512 Go	
2 ports RS485	
2 ports RS232	
1 port réseau RJ45 (10/100/1000M)	
Protocoles réseau IPv4/IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP, NTP, DHCP	
Support Onvif (S/G/T), SDK et API	
Compatible avec les navigateurs Edge, IE9-IE10, Chrome et Firefox	
Positionnement GPS intégré	
Alimentation : 12V ~ 36V DC / PoE	

Caméra IP 4MP pour le contrôle du trafic

Référence / Modèle	DAHUA-4443 / DHI-ITC431-RW1F-IRL8-C2-FB
Consommation électrique : ≤13 W	
Température de stockage : -40°C ~ +65°C	
0%~90% d'humidité de stockage	
Température de fonctionnement de -40°C ~ +65°C	
Humidité de fonctionnement 10%~90% Humidité de fonctionnement 10%~90% Humidité de fonctionnement 10%~90% Humidité de fonctionnement 10%~90% Humidité de fonctionnement	
Degré de protection IP67	
Anti-vandalisme IK10	
Dimensions : 135,8 (L) x 134,1 (H) x 466,4 mm	
Poids net : 3,9 kg	
Poids brut : 4,8 kg	