

DAHUA-4454

DH-IPC-HDW3549HP-AS-PV-0280B-S5



Dôme IP 5MP Smart Dual Light pour l'extérieur



- Dôme IP Dahua WizSense
- 5MP@20ips, AI H.265+, Smart H.265+
- ICR, 0.003/0.0003 lux, Smart Dual Light 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre et SMD 4.0
- Dissuasion active
- Microphone et haut-parleur intégrés
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-4454 / DH-IPC-HDW3549HP-AS-PV-0280B-S5

Capteur CMOS 1/2,7" de 5 mégapixels

Formats vidéo AI-H.265, AI-H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 5MP (2960x1688) 4,6MP (2880x1620), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296, 2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 5MP, 4.6MP (1~20 fps), 4MP (1~30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart Dual Light : 1 LED IR + 1 LED lumière chaude, 30 mètres

0,003 lux F1.0 (couleur), 0,0003 lux F1.0 (N/B), 0 lux avec éclairage activé

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 97°(H), 70°(V), 128°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Miroir, Désembuage

Dôme IP 5MP Smart Dual Light pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4454 / DH-IPC-HDW3549HP-AS-PV-0280B-S5
Correction de la distorsion de l'objectif (LDC) intégrée	
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD 4.0 : moins de fausses alarmes, plus grande distance de détection	
Microphone et haut-parleur intégrés	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P	
Support ONVIF (Profil S/T/G), CGI, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion SmartPSS Lite, DSS, DMSS, SmartPSS Lite	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 8,3 W (12 V) / 8,8 W (PoE)	
Plage de température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95%.	
Indice de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : Ø122 x 110,9 (H) mm	
Poids net : 750 g	

DAHUA-4454

DH-IPC-HDW3549HP-AS-PV-0280B-S5



Dôme IP 5MP Smart Dual Light pour l'extérieur

Référence / Modèle

DAHUA-4454 / DH-IPC-HDW3549HP-AS-PV-0280B-S5

Poids brut : 920 g

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)