

DAHUA-4457

DH-IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV-27135-S5



Caméra IP Smart Dual Light 8MP



- Caméra IP Dahua WizSense
- 8MP@25/30ips, AI H.265+, Smart H.265+
- ICR, 0.004/0.0004 lux, Smart Dual Light 50m
- Optique motorisée 2.7~13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre et SMD 4.0
- Dissuasion active
- Microphone et haut-parleur intégrés
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-4457 / DH-IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV-27135-S5

Capteur CMOS 1/2,7" de 8 mégapixels

Formats vidéo AI-H.265, AI-H.264, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728, 2592x1944), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296, 2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 8MP (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart Dual Light : 2 LED IR (50 mètres) + 2 LED de lumière chaude (40 mètres)

0,004 lux F1.0 (couleur), 0,0004 lux F1.0 (N/B), 0 lux avec éclairage activé

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vision : 108°~34°(H), 56°~19°(V), 130°~39°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, EIS (stabilisateur d'image), Miroir, Désembuage

Caméra IP Smart Dual Light 8MP

Référence / Modèle	DAHUA-4457 / DH-IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV-27135-S5
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD 4.0 : moins de fausses alarmes, plus grande distance de détection	
Double microphone et haut-parleur intégrés	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	
Support ONVIF (Profil S/T/G), CGI, SDK, API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion SmartPSS Lite, DSS, DMSS, SmartPSS Lite	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 8,9 W (12 V) / 10,3 W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95% (sans condensation)	
Indice de protection IP67	
Boîtier en métal et en plastique	
Couleur : blanc	
Dimensions : 94,4 (L) x 84,7 (H) x 288,4 mm	

DAHUA-4457

DH-IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV-27135-S5



Caméra IP Smart Dual Light 8MP

Référence / Modèle

DAHUA-4457 / DH-IPC-HFW3849T1P-ZAS-PV-27135-S5

Poids net : 1,05 kg

Poids brut : 1,35 kg

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)