

DAHUA-4464

DH-IPC-HFW1439S1P-A-IL-0280B-S6



Caméra IP Lite 4MP pour l'extérieur



- Caméra IP Dahua Lite
- 4MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0.06/0.006 lux, Smart Dual Light 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Détection des personnes
- Microphone intégré
- RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Référence / Modèle

DAHUA-4464 / DH-IPC-HFW1439S1P-A-IL-0280B-S6

Capteur CMOS 1/2,9" de 4 mégapixels

Formats vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 4MP (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart Dual Light : 1 LED multicœur IR et lumière chaude, 30 mètres

0,06 lux F1.6 (couleur), 0,006 lux F1.6 (N/B), 0 lux avec IR activé

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 94°(H), 51°(V), 110°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, miroir

Balance des blancs avec 6 modes

Caméra IP Lite 4MP pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4464 / DH-IPC-HFW1439S1P-A-IL-0280B-S6
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
SMD : capteur vidéo de mouvement avec détection et classification des personnes	
Microphone intégré	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P	
ONVIF (Profil S/T), support CGI	
Jusqu'à 6 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion des soins Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLink	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 3,7 W (12 V) / 4,7 W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier en métal et en plastique	
Dimensions : 70 (L) x 70 (H) x 162,6 mm	
Poids net : 220 g	
Poids brut : 350 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)	