

DAHUA-4468

DHI-NVR1108HS-S3/H(V2.0)



NVR IP Lite à 8 canaux



- NVR IP Dahua Lite à 8 canaux
- Smart H.265+
- Entrée/sortie 80/60Mbps
- Sorties HDMI et VGA (1080P) simultanées
- Audio bidirectionnel
- Prend en charge 1 disque dur SATA
- 1 RJ45, 2 USB, 12V DC.



Référence / Modèle	DAHUA-4468 / DHI-NVR1108HS-S3/H(V2.0)
Système d'exploitation Linux	
8 canaux IP	
Compression vidéo : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265 et H.264	
Sorties vidéo HDMI et VGA simultanées (1080P)	
Division des sorties : 1, 4, 8, 9	
1 entrée / 1 sortie audio RCA	
Compression audio : PCM, G.711A, G.711U, G726	
Résolution d'enregistrement : 8MP, 5MP, 4MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1, CIF	
Bande passante : 80 Mbps en entrée, 80 Mbps pour l'enregistrement, 60 Mbps en sortie	
Capacité de décodage : 1 canal à 8MP (30 fps) / 1 canal à 5MP (30 fps) / 2 canaux à 4MP (30 fps) / 2 canaux à 3MP (30 fps) / 4 canaux 1080P (30 fps) / 8 canaux 720P (30 fps)	
Modes d'enregistrement manuel, d'alarme, de capteur vidéo et programmé	
Alarme de capteur vidéo, masque de confidentialité, perte vidéo, alarme PIR, alarme de caméra IP	

NVR IP Lite à 8 canaux

Référence / Modèle	DAHUA-4468 / DHI-NVR1108HS-S3/H(V2.0)
Lecture jusqu'à 8 canaux	
Capacité interne pour 1 disque dur SATA jusqu'à 8 To (vendu séparément)	
Port réseau RJ45 Fast Ethernet (10/100 Mbps)	
Protocoles réseau : HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, P2P	
Support ONVIF (T/S/G), CGI, SDK	
Prise en charge des navigateurs web Chrome, IE, Firefox	
Compatible avec les appareils Android et iOS	
Serveur Accès au réseau local et à l'internet	
Possibilité de limiter l'accès des utilisateurs aux caméras en mode local et/ou à distance	
Peut être contrôlé à distance via un clavier Joystick connecté via TCP/IP	
Envoi d'e-mails avec photo jointe en cas d'alarme	
Envoi vers FTP programmé ou en alarme	
Possibilité d'envoyer une alarme, et d'être connecté à un logiciel de réception de vidéosurveillance.	
Possibilité d'IP fixe ou dynamique via le service DynDNS, NoIP, DDNS Evolution, etc.	
Ports de communication : 2 ports USB 2.0	
Alimentation : 12V DC, 1.5A	
Consommation électrique : ≤10W (hors disques)	
Température de stockage : 0°C ~ +40°C	
Humidité relative de stockage de 30%~85% (sans condensation)	
Température de fonctionnement de -10°C ~ +45°C	
Humidité relative de fonctionnement de 10%~93% (sans condensation)	
Dimensions : 260 (L) x 47,6 (H) x 225 mm	
Poids net : 810 g	
Poids brut : 1,38 kg	
Installation sur table	