

## DAHUA-4472

DH-IPC-HDW1431TP-ZS-2812-S4



### 4MP Outdoor IP Lite Dome



- Dôme IP Dahua Lite
- 4MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.03 lux, Smart IR 50m
- Optique motorisée 2.8~12mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



#### Référence / Modèle

DAHUA-4472 / DH-IPC-HDW1431TP-ZS-2812-S4

Capteur CMOS 1/3" de 4 mégapixels

Formats vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 4MP (1~20 fps), 3,6MP (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart IR : 2 LED IR, 50 mètres

0,03 lux F1.7, 0 lux avec IR activé

Optique motorisée 2,8 ~ 12 mm

Angle de vue : 98°~31°(H), 55°~18°(V), 116°~36°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

## 4MP Outdoor IP Lite Dome

**Référence / Modèle****DAHUA-4472 / DH-IPC-HDW1431TP-ZS-2812-S4**

Contrôle automatique et manuel du gain

Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones

Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)

Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)

Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour

Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, Milestone, Genetec, P2P, SDK et API

Jusqu'à 20 utilisateurs

Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox

Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)

Consommation électrique : &lt; 6.9W

Température de stockage : -40°C ~ +60°C

Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C

Indice de protection IP67

Boîtier métallique

Dimensions : Ø122 x 108.3 mm

Poids net : 690 g

Poids brut : 870 g

3AXIS : 0°~355°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)