DAHUA-4477

DH-IPC-HDW1639TP-A-IL-0280B-S6

6MP Outdoor IP Lite Dome

- Dôme IP Dahua Lite
- 6MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.007/0.0007 lux, Smart Dual Light 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR numérique, 3D-NR, 4 ROI
- Détection des personnes
- Microphone intégré
- RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE

Référence / Modèle	DAHUA-4477 / DH-IPC-HDW1639TP-A-IL-0280B-S6
Capteur CMOS 1/2,7" de 6 mégapixels	
Formats vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Résolution numérique : 6MP (3200x1800), 4MP (2880x1620, 2688x1520), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Flux 1 : 6MP (1~20 fps), 4MP (1~25/30 fps)	
Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)	
Smart Dual Light : 1 LED multicœur IR et lumière chaude, 30 mètres	
0,007 lux F1.6 (couleur), 0,0007 lux F1.6 (N/B), 0 lux avec IR activé	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : 110°(H), 58°(V), 132°(D)	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 3D-NR, miroir	
Balance des blancs avec 6 modes	

DAHUA-4477

DH-IPC-HDW1639TP-A-IL-0280B-S6

6MP Outdoor IP Lite Dome

Référence / Modèle	DAHUA-4477 / DH-IPC-HDW1639TP-A-IL-0280B-S6
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
SMD : capteur vidéo de mouvement avec détection et classification des personnes	
Microphone intégré	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, P2P	
ONVIF (Profil S/T), support CGI	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion des soins Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DMSS, DoLynk	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 4W (12V) / 5,3W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : Ø94 x 85,6 mm	
Poids net : 340 g	
Poids brut : 450 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)	