

DAHUA-4486

DH-HAC-T2A21P-U-A-0280B



2MP Outdoor 4-in-1 Lite Dome



- Dôme Dahua Lite 4-en-1
- 2MP@25/30ips
- Sortie 4 en 1 commutable
- ICR, 0.02/0.002 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR numérique
- Microphone intégré
- Protection IP67, 3AXIS



Référence / Modèle

DAHUA-4486 / DH-HAC-T2A21P-U-A-0280B

Capteur CMOS de 2 mégapixels

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 960H (960x576, 960x480)

Images par seconde : 25/30 images par seconde à 1080P (CVI/TVI/AHD)

Sortie commutable 4 en 1

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,02 lux F2.0 (couleur) / 0,002 lux F2.0 (N/B) / 0 lux IR On

Smart IR : 2 leds IR, 30 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 100°(H), 54°(V), 117°(D)

Modes d'image : BLC, WDR numérique, 2D-NR

Balance des blancs automatique

Contrôle automatique du gain

Microphone intégré

DAHUA-4486

DH-HAC-T2A21P-U-A-0280B



2MP Outdoor 4-in-1 Lite Dome

Référence / Modèle	DAHUA-4486 / DH-HAC-T2A21P-U-A-0280B
Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$)	
Consommation électrique : 2,8 W (max.)	
Température de stockage : $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)	
Température de fonctionnement : $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité relative : $<95\%$ (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : $\varnothing 94 \times 77,9 \text{ mm}$	
Poids net : 270 g	
Poids brut : 330 g	
3AXIS : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotation)	