

DAHUA-4491

DH-HAC-B2A51P-U-0280B-S2



Caméra extérieure 4-en-1 Lite 5MP



- Caméra Dahua Lite 4-en-1
- 5MP@25ips (CVI)
- Sortie 4-en-1 commutable
- ICR, 0.02/0.002 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR numérique
- Protection IP67, 3AXIS



Référence / Modèle

DAHUA-4491 / DH-HAC-B2A51P-U-0280B-S2

Capteur CMOS de 5 mégapixels

Résolution numérique : 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Images par seconde : 10/12,5/25 images par seconde à 5MP (CVI), 25/30 images par seconde à 4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 images par seconde à 1080P (CVI)

Sortie commutable 4 en 1

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,02 lux F2.0 (couleur) / 0,002 lux F2.0 (N/B) / 0 lux IR On

Smart IR : 3 leds IR, 30 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 106°(H), 56°(V), 125°(D)

Modes d'image : BLC, WDR numérique, 2D-NR, Miroir

Balance des blancs automatique

Contrôle automatique du gain

Caméra extérieure 4-en-1 Lite 5MP

Référence / Modèle	DAHUA-4491 / DH-HAC-B2A51P-U-0280B-S2
Masque de confidentialité à 8 zones	
Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$)	
Consommation électrique : 3,7 W (max.)	
Température de stockage $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)	
Température de fonctionnement : $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité relative : $<95\%$ (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : 69,7 (L) x 70 (H) x 150 mm	
Poids net : 310 g	
Poids brut : 380 g	
3AXIS : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotation)	