

DAHUA-4493

DH-HAC-B3A21P-Z-2712



Caméra extérieure 4-en-1 Lite 2MP



- Caméra Dahua Lite 4-en-1
- 2MP@25/30ips
- Sortie 4-en-1 commutable
- ICR, 0,04 lux, Smart IR 40m
- Optique motorisée 2,7~12mm
- WDR numérique
- Protection IP67, 3AXIS



Référence / Modèle

DAHUA-4493 / DH-HAC-B3A21P-Z-2712

Capteur CMOS 1/2,7 de 2 mégapixels

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), 960H (960x756)

Nombre d'images par seconde : 25/30 fps @1080P (CVI/TVI/AHD)

Sortie commutable 4 en 1

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,04 lux F1.7 (couleur) / 0 lux IR On

Smart IR : 2 LED IR, 40 mètres

Optique motorisée 2,7 ~ 12 mm

Angle de vision : 33°~102°(H), 19°~53°(V), 38°~125°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 2D-NR, miroir, désembuage numérique.

Balance des blancs automatique et manuelle

Contrôle automatique et manuel du gain

Masque de confidentialité à 8 zones

Caméra extérieure 4-en-1 Lite 2MP

Référence / Modèle**DAHUA-4493 / DH-HAC-B3A21P-Z-2712**Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$)

Consommation électrique : 6,6 W (max.)

Température de stockage $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)Température de fonctionnement : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ Humidité relative : $<95\%$ (sans condensation)

Degré de protection IP67

Boîtier en métal et en plastique

Dimensions : 90,4 (L) x 90,7 (H) x 243,5 mm

Poids net : 390 g

Poids brut : 530 g

3AXIS : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotation)