

DAHUA-4495

DH-HAC-B3A51P-Z-2712-S2



Caméra extérieure 4-en-1 Lite 5MP



- Caméra Dahua Lite 4-en-1
- 5MP@25ips (CVI)
- Sortie 4-en-1 commutable
- ICR, 0,01 lux, Smart IR 40m
- Optique motorisée 2,7~12 mm
- WDR numérique
- Protection IP67, 3AXIS



Référence / Modèle

DAHUA-4495 / DH-HAC-B3A51P-Z-2712-S2

Capteur CMOS 1/2,7" de 5 mégapixels

Résolution numérique : 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Images par seconde : 25 images par seconde à 5MP (CVI), 25/30 images par seconde à 4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 images par seconde à 1080P (CVI)

Sortie commutable 4 en 1

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,01 lux F1.6 (couleur) / 0 lux IR On

Smart IR : 2 LED IR, 40 mètres

Optique motorisée 2,7 ~ 12 mm

Angle de vision : 34°~107°(H), 19°~55°(V), 39°~130°(D)

Modes d'image : BLC, WDR numérique, 2D-NR, miroir.

Balance des blancs automatique et manuelle

Contrôle de gain automatique et manuel

DAHUA-4495

DH-HAC-B3A51P-Z-2712-S2



Caméra extérieure 4-en-1 Lite 5MP

Référence / Modèle

DAHUA-4495 / DH-HAC-B3A51P-Z-2712-S2

Masque de confidentialité à 8 zones

Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$)

Consommation électrique : 6,6 W (max.)

Température de stockage $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)

Température de fonctionnement : $-30^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$

Humidité relative : $<95\%$ (sans condensation)

Degré de protection IP67

Boîtier en métal et en plastique

Dimensions : 90,7 (L) x 90,7 (H) x 243,5 mm

Poids net : 390 g

Poids brut : 610 g

3AXIS : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotation)