

DAHUA-4496

DH-HAC-T1A51P-U-0280B-S2



Dôme d'intérieur 4-en-1 5MP



- Dôme Dahua Lite 4-en-1
- 5MP@25ips (CVI)
- Sortie 4 en 1 commutable
- ICR, 0.02/0.002 lux, Smart IR 25m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR numérique
- Pour une utilisation en intérieur, 3AXIS



Référence / Modèle

DAHUA-4496 / DH-HAC-T1A51P-U-0280B-S2

Capteur CMOS de 5 mégapixels

Résolution numérique : 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Images par seconde : 10/12,5/25 images par seconde à 5MP (CVI), 25/30 images par seconde à 4MP (CVI/TVI/AHD), 25/30 images par seconde à 1080P (CVI)

Sortie commutable 4 en 1

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

0,02 lux F2.0 (couleur) / 0,002 lux F2.0 (N/B) / 0 lux IR On

Smart IR : 2 leds IR, 25 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 106°(H), 56°(V), 125°(D)

Modes d'image : BLC, WDR numérique, 2D-NR, Miroir

Balance des blancs automatique

Contrôle automatique du gain

DAHUA-4496

DH-HAC-T1A51P-U-0280B-S2



Dôme d'intérieur 4-en-1 5MP

Référence / Modèle

DAHUA-4496 / DH-HAC-T1A51P-U-0280B-S2

Masque de confidentialité à 8 zones

Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$)

Consommation électrique : 2,7 W (max.)

Température de stockage : $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$)

Température de fonctionnement : $-40^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Humidité relative : $<95\%$ (sans condensation)

Environnement d'installation en intérieur

Boîtier en plastique

Dimensions : $\varnothing 85 \times 77,1 \text{ mm}$

Poids net : 110 g

Poids brut : 120 g

3AXIS : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotation)