

DAHUA-4497

DH-IPC-HDBW1431RP-ZS-2812-S4



Dôme IP Lite 4MP extérieur résistant au vandalisme



- Dôme IP Dahua Lite
- 4MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.03, Smart IR 40m
- Optique motorisée 2.8~12mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-4497 / DH-IPC-HDBW1431RP-ZS-2812-S4

Capteur CMOS 1/3" de 4 mégapixels

Formats vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 4MP (1~20 fps), 3,6MP (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart IR : 2 leds, 40 mètres

0,03 lux F1.7 / 0 lux avec IR activé

Optique motorisée 2,8 ~ 12 mm

Angle de vue : 98°~31°(H), 55°~18°(V), 116°~36°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

Dôme IP Lite 4MP extérieur résistant au vandalisme

Référence / Modèle	DAHUA-4497 / DH-IPC-HDBW1431RP-ZS-2812-S4
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masquage de confidentialité à 4 zones	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour	
Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, Milestone, Genetec, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion Smart PSS, DSS, DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : <6.4W	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Anti-vandalisme IK10	
Boîtier métallique	
Dimensions : Ø122 x 88,9 mm	
Poids net : 460 g	
Poids brut : 640 g	
3AXIS : 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotation)	