

DAHUA-4529

DH-IPC-HDW2441TMP-S-0280B-BLACK



Dôme IP extérieur WizSense 4MP



- Dôme IP Dahua WizSense
- 4MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.008/0.0008 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle	DAHUA-4529 / DH-IPC-HDW2441TMP-S-0280B-BLACK
Capteur CMOS 1/2,9" de 4 mégapixels	
Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)	
Flux 1 : 4MP (1~20 fps), 3.6MP (1~25/30 fps)	
Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible	
Smart IR : 1 LED, portée 30 mètres	
0,008 lux F1.6 (couleur), 0,0008 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : 95°(H), 52°(V), 114°(D)	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir	
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	

Dôme IP extérieur WizSense 4MP

Référence / Modèle	DAHUA-4529 / DH-IPC-HDW2441TMP-S-0280B-BLACK
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD Plus	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP	
Support ONVIF (Profil S/T), CGI, P2P, Milestone, SDK et API	
Jusqu'à 6 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion DSS, DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 4,2W (12V) / 5,1W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative : ≤95%.	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Couleur : noir	
Dimensions : Ø121,9 x 99,1 (H) mm	
Poids net : 480 g	
Poids brut : 680 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)	