

# DAHUA-4548

DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3-Black



## Dôme IP extérieur WizMind 4MP



- Dôme IP Dahua WizMind
- 4MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart265+
- ICR, 0.0007/0.0004 lux, Smart IR 50m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 140dB, 4 ROI
- Protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes, carte thermique
- Microphone intégré et 1 entrée / 1 sortie audio
- 1 entrée / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67
- 12V DC / PoE+ / ePoE



### Référence / Modèle

DAHUA-4548 / DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3-Black

Capteur CMOS 1/1,8" de 4 mégapixels

Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1535, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 4MP (1~25/30 fps), 1080P (1~50/60 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P (1~25/30 fps)

Flux 4 : 720P (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart IR : 2 leds, 50 mètres

0,0007 lux F1.6 (couleur), 0,0004 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 112°(H), 58°(V), 139°(D)

**Dôme IP extérieur WizMind 4MP**

Référence / Modèle	DAHUA-4548 / DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3-Black
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 140dB, SSA, 3D-NR, Miroir, Désembuage	
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 8 zones	
Protection du périmètre : détection des lignes transversales, détection des intrusions, détection rapide des mouvements (les trois fonctions permettent de classer les personnes et les véhicules), détection des rôdeurs, des rassemblements de personnes et des parkings.	
Détection intelligente des objets abandonnés, des objets manquants, etc.	
SMD 3.0 : moins de fausses alarmes, plus grande distance de détection	
Prise en charge de la cartographie thermique	
Détection des visages avec extraction de 6 attributs et de 8 expressions faciales.	
Comptage de personnes : comptage de personnes sur plusieurs lignes, génération, comptage de personnes dans une zone et gestion des files d'attente.	
Métadonnées vidéo	
Détection intelligente des sons	
Microphone intégré	
1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 1 TB (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	
Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK, API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via des navigateurs	
Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE+ (802.3at) / ePoE	

## DAHUA-4548

DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3-Black



### Dôme IP extérieur WizMind 4MP

Référence / Modèle

DAHUA-4548 / DH-IPC-HDW5442TMP-ASE-0280B-S3-Black

Consommation électrique maximale : 8,2 W (12 V), 9,7 W (PoE)

Température de stockage : -40°C ~ +60°C

Humidité relative de stockage : 10% ~ 95%

Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C

Humidité relative de fonctionnement : <95%.

Degré de protection IP67

Boîtier métallique

Couleur : noir

Dimensions : Ø121,9 x 99,1 mm

Poids brut : 770 g

Poids net : 500 g

3 AXES : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(ROTATION)