

DAHUA-4560

IPC-HDW3849H-ZAS-PV-B



Dôme IP Smart Dual Light 8MP pour l'extérieur



- Dôme IP Dahua WizSense
- 8MP@30ips, AI-H.265+/Smart H.265+
- ICR, 0.003/0.0003 lux, Smart Dual Light 40~50m
- Optique motorisée 2.7~13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- SMD 4.0
- Dissuasion active (lumière+son)
- 1 entrée audio / 1 sortie audio (incorpore un double microphone et un haut-parleur)
- 1 entrée / 1 sortie d'alarme
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



Référence / Modèle

DAHUA-4560 / IPC-HDW3849H-ZAS-PV-B

Capteur CMOS 1/2,8" de 8 mégapixels

Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728, 2592x1944), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 8MP (1~30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P (1~30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Double éclairage intelligent : 2 LED IR + 2 LED à lumière chaude, portée de 50 mètres et 40 mètres respectivement

0,003 lux F1.0 (couleur), 0,0003 lux F1.0 (N/B), 0 lux (éclairage activé)

Optique motorisée de 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vision : 108°~34°(H), 56°~19°(V), 130°~39°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, EIS (stabilisateur), Miroir, Désembuage

Dôme IP Smart Dual Light 8MP pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4560 / IPC-HDW3849H-ZAS-PV-B
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Capteur vidéo à 4 zones, 4 régions d'intérêt (ROI) et masquage de la vie privée à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD 4.0 : moins de fausses alarmes, plus grande distance de détection	
Dissuasion active intégrée avec alarmes sonores (messages vocaux) et lumineuses (lumières bleues et rouges)	
Double microphone intégré	
Haut-parleur intégré	
1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	
Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK, API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via des navigateurs web	
Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 8,5 W (12 V) / 11,6 W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)	
Humidité relative : <95%.	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	

DAHUA-4560

IPC-HDW3849H-ZAS-PV-B



Dôme IP Smart Dual Light 8MP pour l'extérieur

Référence / Modèle

DAHUA-4560 / IPC-HDW3849H-ZAS-PV-B

Couleur : noir

Dimensions : Ø122 x 127,6 mm

Poids net : 885 g

Poids brut : 1060 g

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)