

DAHUA-4573

DHI-TPC-DF1241-B3F4-DW-S8



Dôme IP thermique double de 3,5 mm



- Dôme Dahua thermique + visible
- Résolution thermique 256x192
- Détecte les personnes jusqu'à 146 m
- Détecte les véhicules jusqu'à 449 m
- Optique thermique : 3.5mm (50.6°x37.8°)
- Optique visible : 4 mm (71,2°x52°)
- ICR, 0,05/0,005 lux, IR 30m
- WDR numérique, 2D/3D-NR, ROI
- Intelligence IVS
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 2 entrées / 2 sorties d'alarme
- MicroSD, IP67, PoE



Référence / Modèle

DAHUA-4573 / DHI-TPC-DF1241-B3F4-DW-S8

Capteur plan focal non refroidi à l'oxyde de vanadium

Pixels effectifs : 256 x 192

Taille des pixels : 12 μ m

Sensibilité thermique (NETD) : <40mK

Spectre : 8 ~14 μ m

Longueur focale (thermique) : 3,5 mm

Angle de vision (thermique) : 50,6°(H), 37,8°(V)

Distance effective en personne :

Détection : 146 mètres

Reconnaissance : 38 mètres

Identification : 19 mètres

Distance effective sur les véhicules :

Détection : 449 mètres

Dôme IP thermique double de 3,5 mm

Référence / Modèle	DAHUA-4573 / DHI-TPC-DF1241-B3F4-DW-S8
Reconnaissance : 110 mètres	
Identification : 56 mètres	
Zoom numérique 16X	
Amélioration des détails numériques	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Réduction du bruit 2D et 3D	
18 palettes de couleurs	
3 modes de fusion : couleurs chaudes, couleurs froides, rouge de fer	
Capteur d'image (caméra visible) CMOS 1/2,7 de 4 mégapixels	
Pixels effectifs : 2336 x 1752	
Éclairage infrarouge de ≥30 mètres	
Éclairage minimum : 0,05 lux (couleur) / 0,005 lux (N/B) / 0 lux IR On	
Longueur focale (optique visible) : 4 mm	
Angle de vue (optique visible) : 71,2°(H), 52°(V)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible.	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 2D/3D-NR, compensateur d'exposition.	
Balance des blancs avec 7 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge des régions d'intérêt (ROI)	
Compression vidéo H.265, H.264, MJPEG	
Résolution de la caméra visible : 4MP (2336x1752), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288), 256x192	
Flux thermique 1 : 1,3MP (par défaut), XGA, VGA, 256x192 (1~25 ips)	
Flux 2 thermique : 256x192 (par défaut), VGA (1~25 ips)	
Flux 1 visible : 4MP (par défaut), 1080P, 720P, D1 (1~25 ips)	
Flux 2 visible : 720P, D1, CIF (par défaut) (1~25 ips)	

Dôme IP thermique double de 3,5 mm

Référence / Modèle	DAHUA-4573 / DHI-TPC-DF1241-B3F4-DW-S8
Détection IVS : détection de lignes transversales, détection d'intrusion	
Fonctions de détection avancées : détection d'incendie et d'alarme, détection de points chauds et froids, classification des personnes et des véhicules, détection de fumée, détection d'appel	
Compression audio G.711A, G.711Mu et PCM	
1 entrée audio / 1 sortie audio	
2 entrées / 2 sorties d'alarme	
RS485	
Ethernet RJ-45 (10/100M Base-T)	
Protocoles réseau : HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP	
Support Onvif, CGI et Dahua SDK	
Jusqu'à 10 utilisateurs	
Compatible avec les navigateurs IE8, Chrome42, Firefox42	
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Alimentation : 12V DC ($\pm 20\%$) / PoE	
Consommation électrique maximale : <7 W (12V DC) / 9 W (PoE)	
Température de stockage : -30°C ~ +70°C	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C	
Humidité relative : <95%.	
Degré de protection IP67	
Dimensions : Ø122 x 112 mm	
Poids net : 850 g	
Poids brut : 1 kg	