

# DAHUA-4578

DH-IPC-HDW2849TMP-S-IL-0280B-B



## Dôme IP Smart Dual Light 8MP pour l'extérieur



- Dôme IP Dahua WizSense
- 8MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.008/0.0008 lux, Smart Dual Light 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre et SMD Plus
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



<b>Référence / Modèle</b>	<b>DAHUA-4578 / DH-IPC-HDW2849TMP-S-IL-0280B-B</b>
Capteur CMOS 1/2,7" de 8 mégapixels	
Formats vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG	
Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728, 2880x1620), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Flux 1 : 8MP (1~20 fps), 4MP (1~25/30 fps)	
Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)	
Smart Dual Light : 1 led IR + 1 led lumière chaude, jusqu'à 30 mètres	
0,008 lux F1.6 (couleur), 0,0008 lux F1.6 (N/B), 0 lux avec éclairage activé	
Optique fixe de 2,8 mm	
Angle de vue : 111°(H), 58°(V), 132°(D)	
Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir	
Balance des blancs avec 6 modes	

## Dôme IP Smart Dual Light 8MP pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4578 / DH-IPC-HDW2849TMP-S-IL-0280B-B
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD Plus	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Boujour	
Support ONVIF (Profil S/T/G), CGI, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion SmartPSS, DSS, DMSS	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 5W (12V) / 5.9W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +55°C	
Humidité relative : ≤95% (sans condensation)	
Indice de protection IP67	
Boîtier métallique	
Couleur : noir	
Dimensions : Ø121,9 x 99,1 (H) mm	
Poids net : 480 g	
Poids brut : 620 g	
3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation)	