

Système modulaire de portier vidéo IP à 2 fils



- Système de portier vidéo modulaire Dahua
- CMOS 2MP, H.265
- Optique grand angle
- Sortie audio bidirectionnelle, alarme et autoprotection
- 2 fils et RJ45, IP65, IK07, 12V, PoE.



Référence / Modèle	DAHUA-4584 / DHI-VTO4202F-P-S3
Système d'exploitation Linux	
Compression vidéo H.265 et H.264	
Capteur d'image CMOS 1/2,9" de 2 mégapixels	
Flux 1 : 720P, WVGA, D1, CIF (25 fps)	
Flux 2 : 1080P, WVGA, D1, QVGA, CIF (25 fps)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)	
Angle de vision : 168,6°(H), 87,1°(V), 176,7°(D)	
Modes d'image : WDR 120dB, 3D-NR	
Compression audio : G.711a, G.711u, PCM	
1 entrée audio	
Haut-parleur intégré	
Communication vocale bidirectionnelle	
Modes audio : suppression de l'écho, réduction du bruit numérique	
Mode de communication numérique à 2 fils	
Déverrouillage à distance	

Système modulaire de portier vidéo IP à 2 fils

Référence / Modèle	DAHUA-4584 / DHI-VTO4202F-P-S3
Fente pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Prise en charge de la configuration web	
Autoprotection	
1 sortie d'alarme	
1 port de bouton de sortie	
1 port de détection de l'état de la porte	
1 port de contrôle de la serrure	
1 port RS485	
1 port réseau RJ45 (10/100M)	
Protocoles réseau : IPv4, RTSP, UDP, DNS, P2P, UPnP, RTP, TCP, SIP	
Support Onvif et CGI	
Sortie d'alimentation 12V DC, 600 mA	
Degré de protection IP65	
Protection anti-vandalisme IK07	
Face avant en aluminium anodisé	
Couleur argentée	
Montage encastré ou en surface (nécessite des accessoires)	
Alimentation : 48V DC, 1A, via le commutateur DAHUA-2924 (VTNS2003B-2) non inclus	
Prend en charge le PoE standard	
Consommation électrique : ≤4W	
Température de fonctionnement : -30C ~ +60°C	
Humidité relative 10% ~ 90% (sans condensation)	
Dimensions : 100 (L) x 100 (H) x 49,4 mm	
Poids brut : 430 g	