

## DAHUA-4588

DH-IPC-HDBW3449R1P-ZAS-PV-27135-S5



### Dôme IP 4MP avec Smart Dual Light



- Dôme IP Dahua WizSense
- 4MP@25/30ips, AI-H.265+/Smart H.265+
- ICR, 0.003/0.0003 lux, Smart Dual Light 50m
- Optique motorisée 2.7~13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre, SMD 4.0
- 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Microphone intégré, haut-parleur et emplacement MicroSD
- RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE



#### Référence / Modèle

DAHUA-4588 / DH-IPC-HDBW3449R1P-ZAS-PV-27135-S5

Capteur CMOS 1/2,7" 4 mégapixels

Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296, 2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 4MP (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Flux 3 : 1080P (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart Dual Light : 2 LED IR (50 mètres) + 2 LED de lumière chaude (40 mètres)

0,003 lux F1.0 (couleur), 0,0003 lux F1.0 (N/B), 0 lux IR On

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vision : 103°~33°(H), 54°~18°(V), 124°~38°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, EIS (stabilisateur d'image), miroir, désembuage

## Dôme IP 4MP avec Smart Dual Light

| Référence / Modèle                                                                                                                                                         | DAHUA-4588 / DH-IPC-HDBW3449R1P-ZAS-PV-27135-S5 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Balance des blancs avec 6 modes                                                                                                                                            |                                                 |
| Contrôle automatique et manuel du gain                                                                                                                                     |                                                 |
| Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones                                                     |                                                 |
| Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)           |                                                 |
| SMD 4.0                                                                                                                                                                    |                                                 |
| Double microphone et haut-parleur intégrés                                                                                                                                 |                                                 |
| 1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA                                                                                                                                    |                                                 |
| 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme                                                                                                                                      |                                                 |
| Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (non inclus)                                                                                                                 |                                                 |
| Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)                                                                                                                                    |                                                 |
| Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P |                                                 |
| Support ONVIF (Profil S/T/G), CGI, SDK et API                                                                                                                              |                                                 |
| Jusqu'à 20 utilisateurs                                                                                                                                                    |                                                 |
| Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox                                                                                                         |                                                 |
| Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite                                                                                                              |                                                 |
| Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android                                                                                                                       |                                                 |
| Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)                                                                                                                                      |                                                 |
| Consommation électrique maximale : 7,9 W (12 V) / 9,2 W (PoE)                                                                                                              |                                                 |
| Température de stockage : -40°C ~ +60°C                                                                                                                                    |                                                 |
| Humidité relative de stockage ≤95% (sans condensation)                                                                                                                     |                                                 |
| Température de fonctionnement de -30°C ~ +60°C                                                                                                                             |                                                 |
| Humidité relative de fonctionnement ≤95% (sans condensation)                                                                                                               |                                                 |
| Degré de protection IP67                                                                                                                                                   |                                                 |
| Protection contre le vandalisme IK10                                                                                                                                       |                                                 |
| Boîtier métallique                                                                                                                                                         |                                                 |

## DAHUA-4588

DH-IPC-HDBW3449R1P-ZAS-PV-27135-S5



### Dôme IP 4MP avec Smart Dual Light

Référence / Modèle

DAHUA-4588 / DH-IPC-HDBW3449R1P-ZAS-PV-27135-S5

Dimensions : Ø109,9 (L) x 81 (H) mm

Poids net : 350 g

Poids brut : 500 g

3AXIS : 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotation)