

# DAHUA-4589

DH-IPC-HDBW2541EP-S-0280B-S2-B



## Dôme IP extérieur 5MP WizSense



- Dôme IP Dahua WizSense
- 5MP@20ips, Smart H.265+
- ICR, 0.007/0.0007 lux, Smart IR 30m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- SMD Plus
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE



### Référence / Modèle

DAHUA-4589 / DH-IPC-HDBW2541EP-S-0280B-S2-B

Capteur CMOS 1/2,7" de 5 mégapixels

Formats de compression : Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 5MP (2960x1668, 2880x1620), 4MP (2688x1520), 3MP (2048x1536, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)

Flux 1 : 5MP (1~20 fps), 4MP (1~25/30 fps)

Flux 2 : D1 (1~25/30 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

Smart IR : 3 LED IR, 30 mètres

0,007 lux F1.6 (couleur), 0,0007 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR allumé

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 111°(H), 58°(V), 132°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Balance des blancs avec 6 modes

## Dôme IP extérieur 5MP WizSense

Référence / Modèle	DAHUA-4589 / DH-IPC-HDBW2541EP-S-0280B-S2-B
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masquage de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD Plus	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P	
Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome, Firefox	
Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 5W (12V) / 6.1W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative de stockage ≤95%.	
Température de fonctionnement de -40°C ~ +60°C	
Humidité relative de fonctionnement ≤95%.	
Degré de protection IP67	
Protection anti-vandalisme IK10	
Boîtier métallique	
Dimensions : Ø109,9 x 81 (H) mm	
Poids net : 340 g	
Poids brut : 490 g	

## DAHUA-4589

DH-IPC-HDBW2541EP-S-0280B-S2-B



### Dôme IP extérieur 5MP WizSense

Référence / Modèle

DAHUA-4589 / DH-IPC-HDBW2541EP-S-0280B-S2-B

3AXIS : 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(Rotation)