

Antenne AM en acrylique pour systèmes EAS

- Antenne acousto-magnétique Dahua ISC-EAA8-C208-P
- Conception transparente et sans cadre
- Détection de tags et d'étiquettes AM
- Alarme sonore et lumineuse réglable
- Haute immunité aux interférences
- Communication réseau, lien CCTV et gestion à distance
- Configuration à partir de l'écran OLED ou de l'interface web



Référence / Modèle

DAHUA-4591 / ISC-EAA8-C208-P

Technologie de détection acousto-magnétique (AM) à 58 kHz

Double fonction d'émission/réception sur l'antenne principale et l'antenne réplique

Conception en acrylique transparent, sans cadre, avec rétroéclairage par LED 5 couleurs

Détection des étiquettes : 1,8-2,0 m (entre deux antennes, en fonction de l'environnement)

Détection des étiquettes : 2,0-2,4 m (entre deux antennes, selon l'environnement)

Volume d'alarme réglable, jusqu'à 90 dB

Alarme sonore et visuelle simultanée sur les antennes principale et secondaire

Détection de plusieurs marques dans plusieurs directions par ajustement de la phase

Auto-tuning et ajustement manuel de la phase pour les environnements interférents

Interface OLED intégrée de 1,3" pour la configuration locale

Configuration web à distance via RJ45, compatible avec DSS Pro, WISS, ConfigTool

Port de sortie CCTV pour une connexion simultanée à un maximum de 3 caméras

Permet la mise en réseau avec la surveillance à distance et les services en nuage

Fonction Tag-too-close pour la détection des tags trop proches les uns des autres

Permet de connecter jusqu'à 2 antennes répliques à une antenne principale

Alimentation : 220-240 VAC @ 50/60 Hz

Antenne AM en acrylique pour systèmes EAS

Référence / Modèle	DAHUA-4591 / ISC-EAA8-C208-P
Consommation électrique typique : 20 W (max. 25 W)	
Température de fonctionnement : 0 °C à 45 °C	
Humidité de fonctionnement : 0 %-95 % (sans condensation)	
Matériau : ABS et acrylique	
Couleur : blanc et transparent	
Installation : sur poteau vertical	
Dimensions : 1521 × 360 × 134 mm	
Poids brut : 21,0 kg	
Certifications : IEC 60068-2-1/2-2, CE-LVD, CE-EMC, CE-RED, RoHS, ICNIRP, IEEE C95.1, EN 62311, EN 50364, EN 62369-1	