

# DAHUA-4606

DH-IPC-HDBW3849R1P-ZAS-PV-27135-S5



## Dôme IP 8MP avec Smart Dual Light pour l'extérieur



- Dôme IP Dahua WizSense
- 8MP@25ips, AI-H.265+/Smart H.265+
- ICR, 0.004/0.0004 lux, Smart Dual Light 50m
- Optique motorisée 2.7~13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre, SMD 4.0
- 1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Microphone intégré, haut-parleur et emplacement MicroSD
- RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE



<b>Référence / Modèle</b>	<b>DAHUA-4606 / DH-IPC-HDBW3849R1P-ZAS-PV-27135-S5</b>
Capteur CMOS 1/2,8" de 8 mégapixels	
Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG	
Résolution numérique : 8MP (3840x2160), 6MP (3072x2048), 5MP (3072x1728, 2592x1944), 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296, 2048x1536), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576, 704x480), VGA (640x480), CIF (352x288, 352x240)	
Flux 1 : 8MP (1~25 ips)	
Flux 2 : D1 (1~25 fps)	
Flux 3 : 1080P (1~25 ips)	
Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)	
Smart Dual Light : 2 LED IR (50 mètres) + 2 LED lumière chaude (40 mètres)	
0,004 lux F1.0 (couleur), 0,0004 lux F1.0 (N/B), 0 lux IR On	
Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm	
Angle de vision : 108°~34°(H), 56°~19°(V), 140°~39°(D)	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, EIS (stabilisateur d'image), miroir, désembuage	

## Dôme IP 8MP avec Smart Dual Light pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4606 / DH-IPC-HDBW3849R1P-ZAS-PV-27135-S5
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD 4.0	
Double microphone et haut-parleur intégrés	
1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA	
1 entrée d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 512 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, SNMP, P2P	
Support ONVIF (Profil S/T/G), CGI, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 8,9 W (12 V) / 10,3 W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative de stockage ≤95% (sans condensation)	
Température de fonctionnement de -30°C ~ +60°C	
Humidité relative de fonctionnement ≤95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Protection contre le vandalisme IK10	
Boîtier métallique	

## DAHUA-4606

DH-IPC-HDBW3849R1P-ZAS-PV-27135-S5



### Dôme IP 8MP avec Smart Dual Light pour l'extérieur

Référence / Modèle

DAHUA-4606 / DH-IPC-HDBW3849R1P-ZAS-PV-27135-S5

Dimensions : Ø126 (L) x 105 (H) mm

Poids net : 730 g

Poids brut : 900 g

3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotation)