

DAHUA-4607

DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B



WizMind triple caméra IP 2MP avec protection périmétrique



- Caméra IP triple Dahua WizMind
- Triple CMOS 2MP
- 2MP@25ips, H.265
- ICR, 0.007/0.0004 lux, Smart IR 100m
- Optiques fixes 3.6, 12 et 25 mm
- WDR numérique, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre
- Incorpore un double microphone et un haut-parleur
- 1 entrée audio / 1 sortie audio
- 2 entrées / 2 sorties d'alarme
- Emplacement microSD, RS485, RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS
- Sortie d'alimentation 12V
- Entrée d'alimentation 12V, PoE et ePoE.



Référence / Modèle

DAHUA-4607 / DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B

Triple capteur CMOS 1/2,8" de 2 mégapixels

Formats vidéo H.265, H.264, MJPEG

Résolution : 1080P (1920x1080), D1 (704x576)

Flux 1 : 1080P (1~25 fps)

Flux 2 : D1 (1~25 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart IR : 8 LED IR, jusqu'à 100 mètres

Éclairage minimum :

Canal 1 : 0,007 lux F1.6 (couleur) / 0,0004 lux F1.6 (N/B) / 0 lux avec illumination IR activée.

Canal 2 : 0,004 lux F2.0 (couleur) / 0,0005 lux F2.0 (N/B) / 0 lux avec illumination IR activée.

Canal 3 : 0,008 lux F2,8 (couleur) / 0,0008 lux F2,8 (N/B) / 0 lux avec illumination IR activée.

Optique :

Canal 1 : optique fixe de 3,6 mm (100,4°H, 85,9°V, 46,7°D).

WizMind triple caméra IP 2MP avec protection périmétrique

Référence / Modèle	DAHUA-4607 / DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B
Canal 2 : optique fixe de 12 mm (29,5°H, 25,7°V, 14,4°D).	
Canal 3 : optique fixe de 25 mm (14,9°H, 13°V, 7,4°D)	
Modes d'image : BLC, HLC, WDR numérique, SSA, 3D-NR, Defog	
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 8 zones	
Contrôle indépendant de l'éclairage de 6 zones d'image au maximum	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes permettent de classer les personnes et les véhicules)	
Incorporation d'un double microphone et d'un double haut-parleur	
Positionneur vertical de -5° ~ +10°.	
1 entrée audio RCA / 1 sortie audio RCA	
2 entrées / 2 sorties d'alarme	
Port RS485	
Emplacement pour carte MicroSD jusqu'à 1 TB (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour	
Support ONVIF (Profil S/G/T/M), CGI, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE9 et ultérieurs, Edge, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion des soins Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk	
Alimentation : 12V DC (±30%) / PoE (802.3at) / ePoE	
Consommation électrique maximale : 22,1 W (12 V), 23,6 W (PoE)	
Sortie d'alimentation : 12V DC, courant max. 165 mA, courant de pointe 700 mA	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Température de fonctionnement : -40°C ~ +60°C	

DAHUA-4607

DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B



WizMind triple caméra IP 2MP avec protection périmétrique

Référence / Modèle

DAHUA-4607 / DH-IPC-MFW5241T2P-E3-ASE-0360/1200/2500B

Humidité relative : ≤95%.

Degré de protection IP67

Protection anti-vandalisme IK10

Boîtier métallique

Couleur blanche

Dimensions : 124 (L) x 140,4 (H) x 278,6 mm

Poids net : 2 kg

Poids brut : 2,64 kg

3AXIS : 0°~360° (panoramique), 0°~70° (inclinaison), 0°~360° (rotation)