

DAHUA-4635

DH-IPC-HDBW5441EP-ZE-HDMI-27135



Dôme IP 4MP résistant au vandalisme pour une utilisation en extérieur



- Dôme IP Dahua WizMind
- 4MP@25ips, AI-H.265+/Smart265+
- ICR, 0.002/0.0002 lux, Smart IR 40m
- Optique motorisée 2.7~13.5mm
- WDR 120dB, 4 ROI
- Protection du périmètre, détection des visages, comptage des personnes, carte thermique
- Microphone intégré et 1 entrée / 1 sortie audio
- 2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme
- Sortie vidéo HDMI
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10
- 12V DC / PoE / ePoE.



Référence / Modèle

DAHUA-4635 / DH-IPC-HDBW5441EP-ZE-HDMI-27135

Capteur CMOS 1/2,9" de 4 mégapixels

Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2048x1535, 2304x1296), 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 4MP (1~25 ips)

Flux 2 : D1 (1~25 fps)

Flux 3 : 1080P (1~25 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart IR : 3 leds, 40 mètres

0,002 lux F1.6 (couleur), 0,0002 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vue : 104°~29°(H), 54°~16°(V), 125°~34°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, EIS (stabilisateur d'image), Miroir, Désembuage.

Dôme IP 4MP résistant au vandalisme pour une utilisation en extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4635 / DH-IPC-HDBW5441EP-ZE-HDMI-27135
Correction de la distorsion de l'objectif intégrée (LDC)	
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 4 zones	
Protection du périmètre : détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection rapide de mouvement (les trois fonctions permettent de classer les personnes et les véhicules), détection de flânerie, rassemblement de personnes et détection de stationnement.	
Détection intelligente d'objets abandonnés, d'objets manquants, etc.	
SMD 3.0 : moins de fausses alarmes, plus grande distance de détection	
Prise en charge de la cartographie thermique	
Détection des visages avec extraction de 6 attributs et de 8 expressions faciales.	
Comptage de personnes : comptage de personnes sur plusieurs lignes, génération, comptage de personnes dans une zone et gestion des files d'attente.	
Métadonnées vidéo	
Microphone intégré	
1 entrée / 1 sortie audio RCA	
2 entrées d'alarme / 1 sortie d'alarme	
Sortie HDMI 1.4a avec une résolution maximale de 2560x1440@25/30ips, la fréquence d'images maximale pour 1080P et 720P est de 50/60 ips	
HDMI auto-adaptatif, qui ajuste automatiquement la résolution de sortie en fonction de la résolution maximale prise en charge par la caméra et l'écran.	
Emplacement pour carte microSD pouvant accueillir jusqu'à 512 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	
Support ONVIF (Profil S/G/T), CGI, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via des navigateurs	
Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite	

Dôme IP 4MP résistant au vandalisme pour une utilisation en extérieur

Référence / Modèle**DAHUA-4635 / DH-IPC-HDBW5441EP-ZE-HDMI-27135**

Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android

Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af) / ePoE

Consommation électrique maximale : 8,3 W (12 V), 8,8 W (PoE)

Température de stockage : -40°C ~ +60°C

Humidité relative de stockage : ≤95% (sans condensation)

Température de fonctionnement -30°C ~ +60°C (-30°C ~ +60°C)

Humidité relative de fonctionnement : ≤95% (sans condensation)

Degré de protection IP67

Protection contre le vandalisme IK10

Boîtier métallique

Dimensions : Ø159,1 x 118,1 mm

Poids net : 920 g

Poids brut : 1,22 kg

3 AXES : 0°~355°(PAN), 0°~65°(TILT), 0°~355°(ROTATION)