

DAHUA-4638

DH-SD2A500NB-GNY-A-PV-0400



Dôme IP 5MP Pan&Tilt pour l'extérieur



- Dôme IP Dahua PAN&TILT
- 5MP@25/30ips, Smart H.265+
- ICR, 0.05/0.005 lux, Smart Light 30m
- Optique fixe 4mm
- WDR numérique, 2D/3D-DNR
- Pan&Tilt : 345°@74°/s (H) ; 80°@36°/s (V) ; 300 pré-réglages
- Détection des lignes transversales et des intrusions
- Microphone et haut-parleur
- Dissuasion active intégrée
- Slot microSD, RJ45, Onvif, IP66
- 12V DC / PoE



Référence / Modèle

DAHUA-4638 / DH-SD2A500NB-GNY-A-PV-0400

Capteur d'image CMOS 1/2,8" Sony Starvis™ 5 mégapixels

Compression vidéo Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264 et MJPEG

Résolution : 5MP (2560x1920), 4MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)

Flux 1 : 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P (1~25/30 ips)

Flux 2 : D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

0,05 lux F1.6 (couleur), 0,005 lux F1.6 (N/B), 0 lux IR On

Smart Light : 2 LED IR + 2 LED de lumière blanche, jusqu'à 30 mètres

Optique fixe de 4 mm

Angle de vue : 80,4°(H), 58,1°(V), 104,8°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR numérique, 2D/3D-NR, désembuage électronique

Balance des blancs avec 8 modes

Dôme IP 5MP Pan&Tilt pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4638 / DH-SD2A500NB-GNY-A-PV-0400
Contrôle automatique et manuel du gain	
Prise en charge des capteurs vidéo et des régions d'intérêt	
Détection de franchissement de ligne et d'intrusion	
Détection de personnes	
SMD 3.0	
Positionneur horizontal : 0° ~ 345°.	
Positionneur vertical : 0° ~ 80	
Vitesse manuelle : 0,1° ~ 74°/sec (H), 0,1° ~ 36,4°/sec (V)	
Vitesse pré réglée : 62°/sec (H), 36,3°/sec (V)	
300 pré réglages	
Microphone et haut-parleur intégrés	
Dissuasion active intégrée via un flash de lumière blanche et une sirène pour l'alarme vocale	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 256 Go (carte non incluse)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : UDP, FTP, RTMP, IPv6, IPv4, filtre IP, DNS, RTCP, HTTP, NTP, SSL, DHCP, RTP, SMTP, HTTPS, TCP/IP, RTSP, DDNS, ARP	
Support ONVIF S/T, CGI, SDK	
Compatible avec les appareils IOS et Android	
Compatible avec les navigateurs IE, Chrome, Firefox, Safari	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Logiciel de gestion Player, Smart Player, DMSS, ConfigTool, NVR, Smart PSS	
Alimentation : 12V DC ($\pm 10\%$), 1.5A / PoE (802.3af)	
Consommation électrique : 3,5 W (de base), 9 W (maximum)	
Température de fonctionnement : -30°C ~ +55°C	
Humidité relative de fonctionnement $\leq 95\%$.	
Degré de protection IP66	

DAHUA-4638

DH-SD2A500NB-GNY-A-PV-0400



Dôme IP 5MP Pan&Tilt pour l'extérieur

Référence / Modèle

DAHUA-4638 / DH-SD2A500NB-GNY-A-PV-0400

Dimensions : Ø111 x 140,5 mm

Poids net : 500 g

Poids brut : 1 kg