

DAHUA-4646

DH-IPC-HDW3449TP-ZS-IL-27135



Dôme IP 4MP avec Smart Dual Light



- Dôme IP Dahua WizSense
- 4MP@20ips, AI-H.265+/Smart H.265+
- ICR, 0.005/0.0005 lux, Smart Dual Light 50m
- Optique motorisée 2.7~13.5mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre, SMD 4.0
- Microphone intégré
- Emplacement microSD, RJ45, Onvif, IP67, 3AXIS, PoE.



Référence / Modèle

DAHUA-4646 / DH-IPC-HDW3449TP-ZS-IL-27135

Capteur CMOS 1/2,9" de 4 mégapixels

Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 4MP (2688x1520), 3,6MP (2560x1440), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 4MP (1~25 ips)

Flux 2 : 1080P (1~25 fps)

Flux 3 : 1080P (1~25 ips)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart Dual Light : 4 LED avec double cœur IR (50 mètres) et lumière blanche (40 mètres)

0,005 lux F1.4 (couleur), 0,0005 lux F1.4 (N/B), 0 lux IR On

Optique motorisée 2,7 ~ 13,5 mm

Angle de vision : 104°~29°(H), 54°~16°(V), 125°~34°(D)

Modes d'image : BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-NR, Miroir

Dôme IP 4MP avec Smart Dual Light

| Référence / Modèle | DAHUA-4646 / DH-IPC-HDW3449TP-ZS-IL-27135 |
|---|---|
| Balance des blancs avec 6 modes | |
| Contrôle automatique du gain | |
| Prise en charge d'un capteur vidéo à 4 zones, de 4 régions d'intérêt (ROI) et d'un masque de confidentialité à 8 zones | |
| Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule) | |
| SMD 4.0 | |
| Microphone intégré | |
| Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go (non inclus) | |
| Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T) | |
| Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P | |
| Support ONVIF (Profil S/T/G/M), CGI, SDK et API | |
| Jusqu'à 20 utilisateurs | |
| Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox | |
| Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, Smart PSS Lite | |
| Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android | |
| Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af) | |
| Consommation électrique : 8,7W (12V) / 10,3W (PoE) | |
| Température de stockage : -40°C ~ +60°C | |
| Température de fonctionnement : -30°C ~ +60°C | |
| Humidité relative : ≤95%. | |
| Degré de protection IP67 | |
| Boîtier métallique | |
| Dimensions : Ø122 x 108,3 (H) mm | |
| Poids net : 690 g | |
| Poids brut : 920 g | |
| 3AXIS : 0°~360°(PAN), 0°~78°(TILT), 0°~360°(Rotation) | |