

DAHUA-4654

DH-IPC-HDBW3249EP-S-IL-0280B



Dôme IP 2MP avec Smart Dual Light pour l'extérieur



- Dôme IP Dahua WizSense
- 2MP@25ips, AI-H.265+/Smart H.265+
- ICR, 0.002/0.0002 lux, Smart Dual Light 40m
- Optique fixe 2.8mm
- WDR 120dB, 3D-NR, 4 ROI
- Protection du périmètre, SMD 4.0
- Microphone intégré
- Emplacement MicroSD
- RJ45, Onvif, IP67, IK10, 3AXIS, PoE



Référence / Modèle

DAHUA-4654 / DH-IPC-HDBW3249EP-S-IL-0280B

Capteur CMOS 1/2,9" 2 mégapixels

Formats de compression : AI H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, AI H.264, H.264, H.264, MJPEG

Résolution numérique : 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

Flux 1 : 1080P (1~25 fps)

Flux 2 : 1080P (1~25 fps)

Flux 3 : 1080P (1~25 fps)

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible (ICR)

Smart Dual Light : 3 LED IR + 4 LED à lumière chaude, 40 mètres

0,002 lux F1.4 (couleur), 0,0002 lux F1.4 (N/B), 0 lux IR On

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 100°(H), 55°(V), 117°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 120dB, SSA, 3D-NR, Miroir, Désembuage

Dôme IP 2MP avec Smart Dual Light pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4654 / DH-IPC-HDBW3249EP-S-IL-0280B
Correction de la distorsion de l'objectif (LDC) intégrée	
Balance des blancs avec 6 modes	
Contrôle automatique et manuel du gain	
Capteur vidéo à 4 zones, 4 régions d'intérêt (ROI) et masquage de confidentialité à 8 zones	
Protection du périmètre avec détection des lignes transversales et détection des intrusions (les deux modes prennent en charge la classification homme/véhicule)	
SMD 4.0	
Microphone intégré	
Emplacement pour carte microSD jusqu'à 512 Go (non inclus)	
Interface réseau : RJ45 (10/100 Base-T)	
Protocoles réseau : IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P	
Support ONVIF (Profil S/G/T/M), CGI, SDK et API	
Jusqu'à 20 utilisateurs	
Visualisation à distance via les navigateurs IE, Chrome et Firefox	
Logiciel de gestion Smart PSS Lite, DSS, DMSS, DoLynk Care, Smart PSS Lite	
Compatible avec les appareils mobiles IOS et Android	
Alimentation : 12V DC / PoE (802.3af)	
Consommation électrique maximale : 6 W (12V) / 7,1 W (PoE)	
Température de stockage : -40°C ~ +60°C	
Humidité relative de stockage ≤95% (sans condensation)	
Température de fonctionnement -40°C ~ +60°C (-40°C ~ +60°C)	
Humidité relative de fonctionnement ≤95% (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Protection contre le vandalisme IK10	
Boîtier métallique	
Dimensions : Ø111,7 x 89,1 mm	

DAHUA-4654

DH-IPC-HDBW3249EP-S-IL-0280B



Dôme IP 2MP avec Smart Dual Light pour l'extérieur

Référence / Modèle

DAHUA-4654 / DH-IPC-HDBW3249EP-S-IL-0280B

Poids net : 528 g

Poids brut : 690 g

3AXIS : 0°~355°(PAN), 0°~75°(TILT), 0°~355°(Rotation)