

DAHUA-4692

DH-HAC-HDW1239TP-IL-A-0280B-S3



Dôme 4-en-1 Smart Dual Light 2MP pour l'extérieur



- Dôme Dahua Smart Dual Light 4-in-1
- 2MP@25ips
- Sortie 4 en 1 commutable
- ICR, 0.001/0.0001 lux, Smart Light+ 40m
- Optique fixe 2.8mm
- BLC, HLC, WDR 130dB, Super Adapt
- Microphone intégré
- IP67, 3 AXES, 12V DC.



Référence / Modèle

DAHUA-4692 / DH-HAC-HDW1239TP-IL-A-0280B-S3

Capteur CMOS de 2 mégapixels

Résolution : 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Nombre d'images par seconde :

CVI : 1080P (25 fps)

TVI : 1080P (25 fps)

AHD : 1080P (25 fps)

Sortie vidéo 4 en 1 commutable

Mode jour/nuit avec filtre mécanique amovible

0,001 lux F1.0 (couleur) / 0,0001 lux F1.0 (N/B) / 0 lux avec illuminateur activé

Smart Light+ : 4 leds multicœurs, 40 mètres

Optique fixe de 2,8 mm

Angle de vue : 101,8°(H), 54,4°(V), 122,1°(D)

Modes d'imagerie : BLC, HLC, WDR 130dB, 3D-NR, Super Adapt, Miroir.

DAHUA-4692

DH-HAC-HDW1239TP-IL-A-0280B-S3



Dôme 4-en-1 Smart Dual Light 2MP pour l'extérieur

Référence / Modèle	DAHUA-4692 / DH-HAC-HDW1239TP-IL-A-0280B-S3
Balance des blancs automatique et par zone	
Contrôle de gain automatique et manuel	
Capteur vidéo	
Prise en charge du masquage de confidentialité à 8 zones	
Microphone intégré	
Alimentation : 12V DC ($\pm 30\%$)	
Consommation électrique : 7 W (max.)	
Température de stockage : $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Température de fonctionnement : $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$	
Humidité relative : $<95\%$ (sans condensation)	
Degré de protection IP67	
Boîtier métallique	
Dimensions : $\varnothing 106 \times 96,9 \text{ mm}$	
Poids net : 470 g	
Poids brut : 650 g	
3AXIS : $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $2^{\circ} \sim 74.8^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotation)	